

珠海钢护筒 打桩钢管 珠海螺旋钢管生产厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 珠海钢护筒 打桩钢管 珠海螺旋钢管生产厂家 |
| 公司名称 | 佛山市钢泽钢铁有限公司 |
| 价格 | 3500.00/吨 |
| 规格参数 | 材质:q235b q345b 规格:齐全 可定制 产地:广东佛山 |
| 公司地址 | 佛山市顺德区乐从镇劳村大荒塘开发区3号之三 (注册地址) |
| 联系电话 | 18064686565 |

产品详情

珠海钢护筒 打桩钢管 珠海螺旋钢管生产厂家 打桩管 钢管桩 钢板卷管 钢护筒 护筒 护桶 螺旋管 焊接钢管 大口径钢管 自来水管 污水管 排水钢管 螺旋焊管 直缝钢管 直缝卷板焊接钢管 防腐螺旋管 热镀锌螺旋管

钢护筒就是在进行人工挖孔桩的过程中，由于土质不稳定，施工钢筋混凝土护壁存在较大难度所以采用钢质的护壁对孔桩进行保护，防止塌孔避免影响施工进度及安全。钢护筒就是根据孔桩的大小用铁皮箍成的一个圆形的两头都是空的桶。珠海钢护筒 打桩钢管 珠海螺旋钢管生产厂家

作用

能稳定孔壁，防止坍塌，还可以隔离地表水，导向钻头，固定桩位，保护操作原地面等，性质一般比桩径大20-40cm，埋置深度视土的性状而定，平面位置的偏差不得大于5cm，倾斜度小于1%

简介在钻孔灌注桩中，常埋设钢护筒来定位需要钻的桩位。护筒为钢护筒，壁厚10mm，护筒定位时，先以桩位中心为圆心，根据护筒半径在土上定出护筒位置，护筒就位后，施加压力将护筒埋入约50cm。如下压困难，可先将孔位处的土体挖出一部分，然后安放护筒埋入地下。在埋入过程中应检查护筒是否垂直，若发现偏斜，应及时纠正。陆上护筒埋放就位后，将护筒外侧用粘土回填压实，以防止护筒四周出现漏水现象，回填厚度约40 - 45cm，顶端高度高出（水面）地面0.4-0.6m，筒位距孔心偏差不得大于50mm

作用1、定位；2、保护孔口，以及防止地面石块掉入孔内；3、保持泥浆水位（压力），防止坍塌；4、桩顶标高控制依据之一；5、防止钻孔过程中的沉渣回流。

珠海钢护筒 打桩钢管 珠海螺旋钢管生产厂家 注意事项1 护筒内径宜比桩径大200~400MM。2 护筒中心竖直线应与桩中心线重合，除设计另有规定外，平面允许误差为50MM，竖直线倾斜不大于1%，干处可实测定位，水域可依靠导向架定位。3 旱地、筑岛处护筒可采用挖坑埋设法，护筒底部和四周所填粘质土必须分层夯实。4 水域护筒设置，应

严格注意平面位置、竖向倾斜和两节护筒的连接质量均需符合上述要求。沉入时可采用压重、振动、锤击并辅以筒内除土的方法。5 护筒高度宜高出地面0.3M或水面1.0~2.0M。当钻孔内有承压水时，应高于稳定后的承压水位2.0M以上。若承压水位不稳定或稳定后承压水位高出地下水位很多，应先做试桩，鉴定在此类地区采用钻孔灌注桩基的可行性。当处于潮水影响地区时，应高于最高施工水位1.5~2.0M，并应采用稳定护筒内水头的措施。6 护筒埋置深度应根据设计要求或桩位的水文地质情况确定，在粘土中不小于1.0m，沙土中不宜小于1.5m，一般情况埋置深度宜为2~4M，特殊情况应加深以保证钻孔和灌注混凝土的顺利进行。有冲刷影响的河床，应沉入局部冲刷线以下不小于1.0~1.5M。受水位涨落影响或水下施工的钻孔灌注桩，护筒高度应加高加深，必要时打入不透水层。7

护筒连接处要求筒内无突出物，应耐拉、压，不漏水。

产品主要销售地:广东省(广东省,广州市,深圳市,潮州市,佛山市,江门市,湛江市,茂名市,肇庆市,惠州市,梅州市,河源市,阳江市,清远市,东莞市,中山市,揭阳市,云浮市,珠海市,汕头市,韶关市)。广西省(广西省,南宁市,北海市),(防城港市,钦州市,贵港市,玉林市,百色市,贺州市,河池市,来宾市,崇左市,柳州市,桂林市,梧州市)。海南省(海南省,海口市,三亚市)。江西省(江西省,赣州市,吉安市,宜春市,抚州市,上饶市)。福建省,厦门市,福州市,泉州市,莆田市,漳州市,宁德市,南平市,三明市,龙岩市及出口各国

主营：螺旋管 钢护筒 钢板卷管 焊接钢管 钢板 型钢 角钢 工字钢 H型钢 槽钢等 珠海钢护筒 打桩钢管 珠海螺旋钢管生产厂家

服务三保：保证质量、保证时间、保证数量

服务宗旨：雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格、专业的服务。

郑重承诺：保证以优越的产品、最优的质量、划算的价格、最完善的服务来答谢新老顾客的信赖。

经营原则：顾客至上、质量优良、品种齐全、价格合理