

本安型号IA-BAYJP3VP3-22

产品名称	本安型号IA-BAYJP3VP3-22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

环保型号：WDZ-BAYJP3VP3-22

耐火型号：NH-BAYJP3VP3-22

阻燃型号：ZR-BAYJP3VP3-22

BAYJP3VP3-22铝箔分屏蔽总屏蔽钢带铠装阻燃计算机电缆

产品型号：BAYJP3VP3-22

BAYJP3VP3-22铝箔分屏蔽总屏蔽钢带铠装阻燃计算机电缆

产品型号：BAYJP3VP3-22

产品简称：钢丝铠装阻燃计算机电缆

导体材料：无氧铜丝

绝缘材料：聚乙烯绝缘

屏蔽材料：铝箔分屏蔽总屏蔽

护套材料：阻燃C类聚氯乙烯护套

结 构：对绞总绞型

加强件：/

铠装材料：钢丝铠装

芯线颜色：5芯以内颜色区分，5芯以上黑色线体白色数字编号

阻燃性：符合IEC 60332

工作电压：450/750V

出厂测试电压：2000V-3000V

最小弯曲半径：电缆外径*8倍

长期工作温度应不高于+105

长期工作温度应不低于-10

可弯曲性、耐潮湿、耐寒、耐油、抗紫外线

能承受中等的机械应力

具有较强的抗电磁干扰能力

电缆外观：圆整（扁电缆为扁平形）

质保日期：客户收到货当日起二年质保

印字要求：电缆外护套表面印：厂名，型号，规格，电压，米标

生产周期：4天发货

包装要求：500米以内软包装，500米以上木轴包装

环保型号：WDZ-BAYJP3VP3-22

耐火型号：NH-BAYJP3VP3-22

阻燃型号：ZR-BAYJP3VP3-22

本安型号：IA-BAYJP3VP3-22

产品简称：钢丝铠装阻燃计算机电缆

导体材料：无氧铜丝

绝缘材料：聚乙烯绝缘

屏蔽材料：铝箔分屏蔽总屏蔽

护套材料：阻燃C类聚氯乙烯护套

结构：对绞总绞型

加强件：/

铠装材料：钢丝铠装

芯线颜色：5芯以内颜色区分，5芯以上黑色线体白色数字编号

阻燃性：符合IEC 60332

工作电压：450/750V

出厂测试电压：2000V-3000V

最小弯曲半径：电缆外径*8倍

长期工作温度应不高于+105

长期工作温度应不低于-10

可弯曲性、耐潮湿、耐寒、耐油、抗紫外线

能承受中等的机械应力

具有较强的抗电磁干扰能力

电缆外观：圆整（扁电缆为扁平形）

质保日期：客户收到货当日起二年质保

印字要求：电缆外护套表面印：厂名，型号，规格，电压，米标

生产周期：4天发货

包装要求：500米以内软包装，500米以上木轴包装

环保型号：WDZ-BAYJP3VP3-22

耐火型号：NH-BAYJP3VP3-22

阻燃型号：ZR-BAYJP3VP3-22

本安型号：IA-BAYJP3VP3-22

BAYJP3VP3-22铝箔分屏蔽总屏蔽钢带铠装阻燃计算机电缆

产品型号：BAYJP3VP3-22

产品简称：钢丝铠装阻燃计算机电缆

导体材料：无氧铜丝

绝缘材料：聚乙烯绝缘

屏蔽材料：铝箔分屏蔽总屏蔽

护套材料：阻燃C类聚氯乙烯护套

结 构：对绞总绞型

加强件：/

铠装材料：钢丝铠装

芯线颜色：5芯以内颜色区分，5芯以上黑色线体白色数字编号

阻 燃 性：符合IEC 60332

工作电压：450/750V

出厂测试电压：2000V-3000V

最小弯曲半径：电缆外径*8倍

长期工作温度应不高于+105

长期工作温度应不低于-10

可弯曲性、耐潮湿、耐寒、耐油、抗紫外线

能承受中等的机械应力

具有较强的抗电磁干扰能力

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132：手机：15932637551

印字要求：电缆外护套表面印：厂名，型号，规格，电压，米标

环保型号：WDZ-BAYJP3VP3-22

耐火型号：NH-BAYJP3VP3-22

阻燃型号：ZR-BAYJP3VP3-22

本安型号：IA-BAYJP3VP3-22