

母乳收集储存设备（冷藏柜）

产品名称	母乳收集储存设备（冷藏柜）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福意联 经销:全国 产地:北京
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

母乳收集储存设备（冷藏柜）公司介绍：福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项；我们力图突出产品的化特色；我们将不断提高我们的销售与人员的素质，以便更好的售后于用户。

母乳收集储存设备（冷藏柜）参数：

【产品型号】 FYL-YS-280L

【容 积】 280L

【温度范围】 2~48 （温度每度可调）

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1445mm

【商品重量】 73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(55g)

【额定输入功率】160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格证1张
- 4、搁架5个
- 5、钥匙1把

产品型号	容积大小	温度范围	外型尺寸
------	------	------	------

型号:FYL-YS-66L 62L 温度:2-8 外型尺寸:430*480*640mm

型号:FYL-YS-88L 88L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-100E 100L 温度:2-8 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4~38 外型尺寸:430*488*535mm

型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4~38 外型尺寸:480*490*840mm

型号:FYL-YS-138L 138L 温度:4~38 外型尺寸:540*550*840mm

型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*865mm

型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48 外型尺寸:595*590*1215mm

型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48 外型尺寸:595*570*1445mm

型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48 外型尺寸:595*695*1315mm

型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48 外型尺寸:595*680*1805mm

型号:FYL-YS-828L 828L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*1818mm

型号:FYL-YS-1028L 1028L 温度:2~48 外型尺寸:1267*680*2105mm

型号:FYL-YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*860mm

型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0~100 外型尺寸:595*565*1440mm

型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100 外型尺寸:595*675*1795mm

型号:FYL-YS-128L 88L 温度:-30~10 外型尺寸:550*560*850mm

母乳收集储存设备（冷藏柜）售后：

- 1、产量问题，在产品售出7天内提出异议并且产品未有损坏的，福意联负责无条件免费退换货；
- 2、本产品优良联保，享受三包售后，压缩机质保三年，整机质保一年，产品终身维护。

3、质保期内如有产量问题，免费维修；质保期外长期提供优良，不收维修费，只酌情收取基本配件费及相关费用；

4、所有产品售后问题，请直接咨询我司，我司售后团队会在24小时内响应处理。

母乳收集储存设备（冷藏柜）特点：

智能控温系统

智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1。

风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2-20，每度可调。

安全系统

完善的报警系统，高低温报警、温感器故障报警、断电报警、意外开门报警等功能。

安全双门锁设计，防止随意开启。

制冷系统

采用优良进口丹佛斯压缩机。

采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。

采用高能除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。

人性化设计

多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间。

大屏幕数字温湿度实时显示，便于观察温湿度变化。

宽电压带，电压不稳定地区同样适用。

高密度聚氨酯整体发泡，三层透明真空钢化玻璃门便于随时观察箱内物品情况。

箱体底部选用超出普通万向轮承载量2倍的优良脚轮，带止动底脚方便使用。

内设炫彩照明灯，能见度低时同样不影响使用。