

医用液体加温器

产品名称	医用液体加温器
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联液体加温器 型号:FYL-YS-281L 产地:医用液体加温器现货，全国销售
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用液体加温器行业说明：

在术中出现寒颤（低体温症）是临床手术中较为常见的现象，特别是冬季更为明显。对于这种现象医用常用采取术中手术室内恒温箱加温液体，对预防寒颤的发生，了良好的效果。福意联手术室恒温箱加温液体37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

医用液体加温器用途：

1. 手术对伤口和创面进行冲洗的液体加温
2. 手术室对甘露醇的加温
3. 对于医用盐水的加温和保温
4. 对手术器械的保温
5. 对透析液的加温和保温

6. 普外科，妇产科，心胸外科，泌尿外科术中清洗

医用液体加热器：

北京福意电器有限公司自成立以来，便迅速赢得了广大客户的认可，客户覆盖大部分城市。北京福意电器有限公司拥有一支由技术人员、营销人员和人员组成的强大队伍，竭诚为广大客户提供技术咨询、产品选配、安装调试、应用指导、维护保养在内的服务。本公司主要产品有：，-20 冰箱，恒温培养箱，实验室冰箱，实验室恒温箱，干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，手术室保温柜保冷柜等一系列产品。欢迎广大用户和经销商。

产品参数：

FYL-YS-151L281L431L参数

产品特点

【产品型号】FYL-YS-151L

【产品形式】立式

【噪 音】42dB (a)

【功 率】120W

【电 源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100 ，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×422×637mm

【有效容积】150L

【重 量】64kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

【产品型号】FYL-YS-281L

【产品形式】立式

【噪 音】46dB (a)

【功 率】160W

【电 源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100℃，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×1445mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×422×1218mm

【有效容积】280L

【重 量】99kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

【产品型号】FYL-YS-4311L

【产品形式】立式

【噪 音】48dB (a)

【功率】200W

【电源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【内部尺寸】（宽×深×高）：508×537×1572mm

【有效容积】430L

【重量】129kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以延长加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外

8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度优良度高。

9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电喷塑处理，增加了外观质感和洁净度。

12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，

13、机器底部采用高

特点：

1、高精度——高性能控温技术，控温精度达 ± 2.0 。

2、高可靠性——压缩机，高性能循环风机，充分保整机性能。

3、高安全性——多重安全装置，超温声光报警，远程报警。

4、宽使用范围——使用环境温度 $0\sim 40$ ，控温温度 $2\sim 48$ 。

5、产品——安全工质，产品材料全部为材质。

6、人本设计——服务精神，人本设计，操作方便。

7、嵌入式设计——直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

：

精工打造 十六年的品质 ——福意联

- 1 · 故障率低：采用全封闭压缩机，可连续长时间无故障工作，已到达水平。
- 2 · ：完善的为您保驾护航，时间响应客户并解决问题。
- 3 · 应用广泛：本产品采用制冷加温系统，可加温可制冷，并达到的恒温效果。
- 4 · 操作简单：简单傻瓜式的操作设计使用户一目了然，很快的投入使用。