

## 恒温箱FYL-YS-310L595 × 695

产品名称	恒温箱FYL-YS-310L595 × 695
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意恒温箱FYL-YS-310L 尺寸:595 × 695 × 1315mm 型号:恒温箱FYL-YS-310L
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

恒温箱FYL-YS-310L595 × 695 × 1315，恒温箱FYL-YS-310L尺寸595 × 695 × 1315mm福意联公司秉持“以品质赢得市场，以求得发展，以诚信铸造”的经营理念，十多年来一直致力于医用恒温冷藏的发展；由于理念、可靠的品质以及贴心的，我们已经在市场上了客户的信赖与，我们对此深感自豪与欣慰。

-----  
: 福意联

VIP热线：139 1080 4759何经理

企业QQ:1182335189

地址：北京市东城区朝阳门SOHO

福意联为您服务！欢迎您随时咨询！  
-----

【产品型号】 FYL-YS-310L

【容 积】 310L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 695 × 1315mm

【商品重量】 73kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a ( 43g )

【额定输入电流】 0.8A

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

9、采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品参数规格：

( 4-38度系列 )

型号：FYL-YS-50L 温度：4 ~ 38 外型尺寸：430 × 480 × 510mm

型号：FYL-YS-100L 温度：4 ~ 38 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-138L 温度：4 ~ 38 外型尺寸：540 × 550 × 840mm

( 2-48度系列 )

型号：FYL-YS-150L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 680 × 1805mm

( 0-100度系列 )

型号：FYL-YS-151L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0～100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0～100 外型尺寸：595×675×1795mm

(2-48度系列)

型号：FYL-YS-828L 温度：2～48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 温度：2～48 外型尺寸：1267×678×2105mm

服务承诺：

1.福意联公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，可享受有保修服务；福意联将严格按照三包政策，针对销售商品履行保修和产品维护的义务。

2.产品交货期：福意联拥有充足的货物保障，接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别安装，力争满足用户需求。