

普通环氧树脂地坪

产品名称	普通环氧树脂地坪
公司名称	上海彪鹏地坪材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	
公司地址	江苏省昆山开发区中环时代2号楼1008室
联系电话	15062661792

产品详情

产品说明

适用范围：要求耐磨性强，耐一定冲击性的电器、电子、机械、通讯设备、仪器仪表、食品、饮料、医药、化工、烟草、塑料、文体用品等制造车间地面及有重机械行走之场所。产品特性：· 防尘，耐磨损，耐重压，耐冲击，防腐，防霉。· 耐酸、碱、盐，及其他化学溶剂腐蚀。· 耐低温性，耐热水和水蒸汽性。· 外观平整、亮丽、无接缝、对凹凸地面有补平效果。施工工艺:1.素地处理：依素地状况做好打磨、修补、除尘；2.环氧底漆：采用渗透性及附着力特强底漆滚涂一道，增强表面附着力；3.环氧中涂：将环氧树脂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布数道；4.环氧批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准；5.环氧面漆：环氧面漆滚涂二道，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；6.施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压（25 为准）。