

混凝土密封固化剂地坪

产品名称	混凝土密封固化剂地坪
公司名称	上海彪鹏地坪材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	
公司地址	江苏省昆山开发区中环时代2号楼1008室
联系电话	15062661792

产品详情

产品说明

昆山密封固化剂地坪产品介绍混凝土密封固化剂是一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂，无色、无臭、无毒、不燃。通过有效渗透，与混凝土中的化学成分发生化学反应，在三维空间形成一个网络结构，使混凝土中的各种成分固化成一个坚固实体，从而得到一个无尘、致密的整体，永久避免了混凝土灰尘从表面空隙中析出。有效提高了强度、密度和耐磨性。施工步骤1、新施工混凝土通过专用抹光机精确找平、收光的混凝土，养护5-7天后施工；2、旧的混凝土表面必须洁净，无油污、旧油漆等；3、喷洒混凝土密封固化剂A，充分浸泡4小时以上；4、清除多余的混凝土密封固化剂A，晾干；5、地面干燥后，喷洒混凝土密封固化剂B，充分浸泡4小时以上。浸泡过程中，如混凝土密封固化剂B变得粘稠，可喷洒少量水稀释；6、用水刮清除多余的混凝土密封固化剂B，用清水冲洗地面，将水刮干；7、待表面完全干燥，适度进行抛光处理，以达到一定的光泽度。