

## 35KW汽油发电机厂家价格

产品名称	35KW汽油发电机厂家价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

35KW汽油发电机厂家价格 大泽动力汽油发电机静音发电机组可分箱式、车载式、噪音水平达到70分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。车载式低噪音机组移动性、适用性强、供电迅速。在影视制作、市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。特点：外形美观，防雨、防尘等。集装式柴油发电机组依照国际标准集装箱尺寸设计，该设计保证机组在运输过程中不会由于承受高压负荷而损坏。

型号：TOTO35

### 发电机参数

额定功率：35KW

备用功率：36KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

油型号：SF级别机油

#### 整机参数

作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：390/420kg

形尺寸：1480\*780\*1060mm

### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

### 选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

### 汽油发电机的保养绝招

- 1、新的汽油发电机应尽量避免负载或高速运转，尽量使用本公司推荐的润滑油，不同牌号的润滑油也不要混合着使用，润滑油中含有各种各样的添加剂，不同牌号的润滑油混合使用的话会降低润滑油的性能，严重会导致运动部件的异常磨损。
- 2、往燃油油箱里注油的时候，注油口要有滤器，放上滤布更好，燃油要先在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀，平时应经常打开日用的油箱排泄塞头排出底部的水和沉积物。