

山里施工10KW汽油发电机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 山里施工10KW汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

山里施工10KW汽油发电机 大泽动力TOTO10汽油发电机组具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。。独特的设计，外加封闭式静音罩，噪音更小，采用四轮推车式风格，可移动式，便于行动。

省油：优良的燃烧效率产生极高的经济效益。

噪音低：具有良好低噪音，分贝值仅62-70dB。

型号：TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：1.1L

发动机排量：0.65L

气缸数量：直列 双缸

缸体结构：双缸风冷发动机

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3600r/min

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：12H

噪音 (db) 7M 54-59

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：180/220kg

外形尺寸：1130*650*930mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

安全性高：采用世界
控制器。水温超过95℃，电压超高超低、超高，超负荷等都会自动停机保护，充分保护您的发电机。

电子调速：采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定,确保提供平稳的电力,这种设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。

操作简单方便：算您以前一直没使用过类似产品，也能让您快速掌握基本操作。

静音汽油发电机_发电机价格