

15千瓦水冷柴油发电机380伏

产品名称	15千瓦水冷柴油发电机380伏
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

15千瓦水冷柴油发电机380伏 大泽柴油发电机装有多种安全自动保护装置,如过载、机油油压过低等保护,从而大大方便了您的操作,机组还装备了独特的智能节气门,它可根据负载实际变化状况来自动调节转速的高低,使得其燃油耗比普通机组要低20%-40%,运行时间更长.给用户带来更多的经济实惠.同时,也大大延长了整机的使用寿命。各汽缸按一定顺序依次作功,作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量,从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与汽油机曲轴同轴安装,就可以利用汽油机的旋转带动发电机的转子,利用‘电磁感应’原理,发电机就会输出感应电动势,经闭合的负载回路就能产生电流。

型号TO18000ETX

发电机参数

额定功率： 15KW

备用功率： 16KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP15

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450*870*1000（不带轮子）

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

大泽发电机的安装方法

- 1、大泽发电机的安装应选择通风良好，环境清洁的地方，不可放置在对机组有损害的酸、碱性气体或有蒸汽、烟尘的地方，放于室内时与周围墙壁相距应不小于1米。室外长期使用应加遮盖，以防日晒雨淋。
- 2、大泽发电机组在室内安装时，排气管应接上管子通道室外，其管径应大于相应排气管管径，以减少排气阻力。并注意将管子向下倾斜少许，以便管子内凝结的水分能向外流出。
- 3、大泽发电机组长期固定使用时，应固定在混凝土基础上，并用地脚螺钉紧固。
- 4、发电机组流动工作时，可选择平坦的地面安放，为了减少机组运行时的振动，可在底架主梁下加弹性减震物，并保持水平状态。
- 5、大泽发电机组应安装可靠的接地装置，其接地电阻应不大于50欧姆，可在接地处加5%的盐水以改变接地特性。