

# 新型电站20千瓦静音柴油发电机

产品名称	新型电站20千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

新型电站20千瓦静音柴油发电机 大泽动力静音柴油发电机低噪音柴油发电机组有低噪音工作站，低噪音自动化发电机组，低噪音汽车电站，低噪音挂车电站等多种设计型式。低噪音柴油发电机组性能稳定，运行可靠、排放低、燃油消耗率低。机器体积小,简单易行,耗油量低,经济实用,便于移动,价格实惠,是家用应急及一些小型服务场所照明应急设备的不柴油发电机组已普遍使用在我们的日常生活、工作当中，在过去的整个夏季当中，柴油发电机组其作用发挥得淋漓尽致，柴油发电机组在冷和热的季节中为畅销，给生活工作带来了很到的方便性。柴油发电机组的价格不是十分便宜，因此需要更好的使用柴油发电机组，延长其使用寿命。二之选择。采用第三代静音发电机组，设计更加完美！

型 号： TO22000ETX

### 发电机参数

额定功率： 20KW

备用功率： 22KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.9/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

#### 发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP20

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

#### 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 9-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450\*870\*1000（不带轮子）

售后服务： 大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机组的工作环境会直接影响到柴油发电机的工作效率和使用寿命，所以安装柴油发电机组还是有一定的讲究的，不是随便就可以安装的，下面发电机组厂家将给客户朋友们简单地介绍一下安装柴油发电机组时的注意事项：

- 1、安装地点必须通风良好，发电机端要有足够的进风口，柴油机端要有良好的出风口。出风口面积要大于水箱面积1.5倍以上。
- 2、安装地点的周围必须保持清洁，避免周围有能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。为保证安全好配置灭火装置。
- 3、室内使用柴油发电机组必须将排烟管道通到室外，管径必须大于消音器的出烟管直径，排烟管道的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，还要将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管是垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。
- 4、基础采用混凝土时，在安装时要用水平尺测量基座水平度，使机组水平固定才能保证柴油发电机组运行时的稳定性。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。
- 5、柴油发电机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
- 6、发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。