

全封闭14座电动观光车 景区游览电瓶车

产品名称	全封闭14座电动观光车 景区游览电瓶车
公司名称	陕西利凯士得新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:利凯士得 参数:5000*1500*1950mm 产地:陕西
公司地址	未央区
联系电话	13571860510

产品详情

电气系统

电控

柯蒂斯电控

电池

6V210AH/只 , 12只/72V

电机

5.5KW串励电机

充电机

便携式智能化变压器式充电机

充电时间

8-10小时 (放电率为80%)

技术参数

充电输入电压

220V

长*宽*高

5000 × 1500 × 1950mm

制动距离

6m

整车装备质量

1200kg

额定乘员

14人

整车载荷

1100kg

最大行驶速度

25km/h

前、后轮距

1290/1330mm

最大爬坡度

15%

轴距

2700mm

最小转弯半径

6m

最小离地间隙

150mm

车身系统

座椅

第一排座椅（单人座椅+导轨、皮革面料+高回弹PU，角调器，带扶手、三点式安全带、浅灰色）

第二排三人座椅（皮革面料+高回弹PU、带椅脚、带扶手、浅灰色）

第三排三人座椅（皮革面料+高回弹PU、可翻转、带扶手、浅灰色）

第四排三人座椅（皮革面料+高回弹PU，可翻转、带扶手、浅灰色）

第五排三人座椅（皮革面料+高回弹PU，可翻转，带扶手、浅灰色）

车体

钢制车架 + 玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件

仪表

液晶仪表显示（含电压、电流、车速、里程、灯光、前后换向等信号）

后视镜

手动型外后视镜

灯光及信号

组合前灯、转向灯、组合后尾灯、制动灯、电喇叭及倒车蜂鸣器

音响

车载MP3机、专业扬声器

开关

启动开关、灯光及雨刮组合开关、进退档位开关、警告灯及倒车蜂鸣器翘板开关

方向盘

聚氨酯发泡方向盘

车架

钢结构车架

加装

太阳能发电板

底盘系统

动力传动系统

无极调速系统

转向系统

齿轮齿条式方向机+电动助力转向（EPS）

前桥及悬挂

独立悬挂 + 螺旋弹簧+筒式液压减震

后桥及悬挂

整体式全浮式后桥、高强度钢板弹簧、筒式液压减震（12.94）

制动系统

前盘式、后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置

轮胎

前轮12×4.5铝合金轮毂、佳通真空子午线胎155R12C

后轮13×4.5钢圈、佳通真空子午线胎155R13C

油漆

汽车级普通油漆，电脑调漆，专业喷涂设备