

上海托克DH4-TMP42A预置四位

产品名称	上海托克DH4-TMP42A预置四位
公司名称	上海尚倚自动化设备有限公司
价格	297.00/台
规格参数	
公司地址	上海市宝山区湄星路2155号1幢3楼301-305室
联系电话	13917301202 13918186751

产品详情

特点

所有功能都在面板按键设置(各种输入输出模式)

可适用于0.01秒~9999小时的动作时间

输入输出均有光电隔离,抗干扰能力强

E2PROM自动掉电数据保护(停电记忆最少10年)

多种定时范围/多种输出模式选择

一、 型号及含义

二、 型号及技术参数

型号

预置段数

显示位数

计时范围

计时方式

DH -TM41B

1段

4位

0 9999H

R.N.C.F

DH -TM42B

2段

4位

0 9999H

R.N.C.F

三、 技术参数

电源电压

AC 90 ~ 250V (50HZ/60HZ)

功耗

5VA (at AC 220V 50HZ)

复位输入模式

信号复位/按键复位，最小复位信号时间约20mS

控制输出

继电器输出：250AC 3A（电阻负载），晶体管集电极开路输出：DC30V Max.100mA

定时输出

十进制/十六进制，可加/减定时

输出方式

N、F、C、R

重复精度

电源启动：+0.02%+0.05sec 复位启动：+0.01%+0.03sec

绝缘强度

100M/min以上,用500VDC兆欧表测(导电端子和裸露的非带电金属体间、非连接触点间)

耐压

AC2000V,50HZ/60HZ 1min(导电端子和裸露的非带电金属体间、非连接触点间)

抗干扰

用噪音抗干扰模拟器的方波干扰：+2KV（电源端子间）、+500V（输入端间）

工作寿命

机械寿命:100万次以上 电气寿命：10万次以上（AC250V 3A 电阻负载）

四、 面板说明

按住SET键2秒钟，仪表就会进入功能菜单（此时SET1和SET2指示灯都不亮），数码管显示功能菜单（每按一下SET键时，仪表就会进入下一级菜单）；按键进入各菜单的设定，此时可按或键进行更改，更改后自动保存设定值，更改完成后可按RST键复位或按SET键进入下一级菜单。

注意：当键锁定模式LOCK设定为KP-1或KP-3时，除LOCK外，其它所有设定项目的设定值都不能更改。

1、 上下限数值设定

2、 功能菜单设定