

节能 保温 玻璃钢平开窗

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 节能 保温 玻璃钢平开窗 |
| 公司名称 | 运城市太运建材有限公司 |
| 价格 | 1000.00/m ² |
| 规格参数 | 品牌:太运宏光 产地:山西运城 规格:来图定制 |
| 公司地址 | 中国山西运城市运城市禹都市场南大门东200米 |
| 联系电话 | 086-0359-2584655 19903596047 |

产品详情

玻璃钢门窗既具有铝合金门窗和塑钢门窗的坚固性，又有保温、节能、防腐、耐候性好、气密性好、水密性好等优点，是一种综合性能优越的新一代门窗，也称之为第五代门窗。玻璃钢门窗有以下5个突出的优点：

质轻强度高：玻璃钢型材为新兴复合材料，密度为1.8g/cm³，比钢轻3至4倍，约为铝合金密度的2/3，但其强度为320mpa,是铝合金的二倍，塑钢门窗的四倍。

抗老化、耐腐蚀、寿命长：玻璃钢属于优质塑料复合材料，它对于酸、碱、盐、油等各种腐蚀介质都具有特殊的防腐功能。一般PVC寿命为15年，玻璃钢寿命为50年甚至更长，与建筑物体基本同寿命，因此，采用玻璃钢门窗可减少更换门窗的开支与麻烦。

保温、节能、隔音：用玻璃钢制成的窗框的热阻值远远大于其他材料制成的窗框的热阻值：玻璃钢窗框的热阻值为9.96m.k/w,PVC塑料型材窗框的热阻值为5.93m.k/w，木材窗框的热阻值为4.46m.k/w隔热断桥铝合金窗框的热阻值为0.16m.k/w。而且玻璃钢门窗型材为空腹，具有空气隔热层，保温效果佳。另外，玻璃钢的树脂与纤维复合结构的振动阻尼高，对声音隔音可以达到26分贝至31分贝，大大降低了噪音的侵扰。

耐候性好、热膨胀系数小：玻璃钢门窗采用的热固性树脂使用温度范围广，不会像PVC塑料那样低温下容易冷脆。玻璃钢的热膨胀系数为PVC塑料的1/20，与建筑物主体热膨胀系数一致，使用中不会因热胀冷缩产生缝隙，可以很好地保持密封性和保温防尘性能。