

# 硅硎耐候结构胶995中性黑色醇型流通胶-塔萨尼

产品名称	硅硎耐候结构胶995中性黑色醇型流通胶-塔萨尼
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	140.00/件
规格参数	品牌:塔萨尼 容量:750g 规格:醇D2
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

## 产品详情

### 硅硎耐候结构胶995中性黑色醇型流通胶-塔萨尼

硅硎耐候结构胶是一种软支包装，普通应用于装饰装修建材上的粘胶剂，产品多样，粘结性强，用途广泛，具有高强度、高抗位移能力的胶粘剂产品。

在现在发展速度来说，其包装规格大多为软支铝膜结构，其容量大致为700g、730g、750g、780g以及820g等等，根据用户的需求性不同，其产品变动也比较灵活。塔萨尼结构胶遵从-GB/T16776-2006，本产品通过ISO9001质量管理体系认证。量大从优，欢迎咨询！

#### 一、主要用途：

- 1、玻璃幕墙、石材（大理石、花岗岩）幕墙、铝板幕墙、UV木塑板及金属结构工程的墙缝密封。
- 2、适用于玻璃、采光顶、中空玻璃的二道粘结密封。
- 3、其它多种工业和建筑用途。

## 二、产品特性：

- 1、单组份、中性固化、高强度、高粘结性、中高模量，具有很强的抗位移能力。
  - 2、适用于大多数建筑材料，不需要底涂即可获得优异的粘结密封性能，且具有良好的延伸性、水密等功能。
  - 3、硅酮耐候结构胶固化后形成耐寒、耐热、无腐蚀的弹性体，优异的耐气候、抗老化、耐紫外线、耐臭氧和耐高低温性能，对环境无污染。
- 

## 三、施工提要：

- 1、不适用于所有渗出油脂、增塑剂或溶剂的物体表面。
  - 2、不宜用于密闭空间或直接接触到食品或饮用水的表面。
  - 3、基材的表面温度低于4度或超过40度不宜施工。
- 

## 四、贮存期：

保持原装密封，置于相对湿度低于50%，温度5-27度以下贮存，贮存期9个月。

咨询：133、9292、7276（同微）洪经理

电话：400--9944-336

---

## PS：注意事项：

- 1、未固化的硅酮耐候结构胶固化过程中都会释放出挥发性化合物，长期吸入高浓度的挥发性化合物会有损健康，因此，工作场所应特别注意保持良好的通风。
  - 2、本产品固化之前应避免与眼睛接触，若与眼睛接触，请立即用大量清水冲洗，然后立即就医。
  - 3、本产品完全固化后不会释放有害物质，也不会对皮肤产品损害作用。
  - 4、用户在使用本产品前，应先进行接触材料的相容性和粘结力试验，确认合格后才能施工操作。
  - 5、公司只对产品是否符合质量要求给予保证，若是在产品使用过程中因任何意外或使用不当造成的损失，恕本公司概不负责，望用户知悉。
-