组合扁电缆,动力扁平电缆

产品名称	组合扁电缆,动力扁平电缆
公司名称	名耐特种电缆(江苏)有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:名耐 型号:YFFBG 定制:可加工定制
公司地址	高邮市三垛镇工业集中区永富路9号（注册地址）
联系电话	15001743999

产品详情

YVFBG行车扁电缆 铜芯丁硅胶、丁腈复合物护套、扁平电缆。本产品适用于交流额定电压300/500V及以下，是连接各种频繁移动式电气设备的铜芯硅胶软电缆，内可置高强度钢丝，加强其所能承受之张力，延长电缆使用时间。

YVFBG行车扁电缆广泛应用于行车、台车、传输机械、起重天车和各种探伤设备，也可作自承式井道或倾斜式货架的安装，YVFBG行车扁电缆动力传输线及控制、照明、通讯线路的使用。

YVFBG行车扁电缆应用安装范围:
扁电缆适用于特殊场所的起重设备、电缆轨道、台车、传输机械、电梯、行车、 塔吊、伸缩机械设备等移动电器动力传输线及控制、照明、通讯信路，也可用于封闭的室内环境移动机械部件等的连接安装。相对圆电缆而言，YVFBG行车扁电缆更有节省安装空间和成本等优点，且在芯线根数相同的情况下，其弯曲半径比圆形电缆更小。

YVFBG行车扁电缆结构:多股细绞或精绞成束细铜丝导体;抗油耐酸碱聚氯乙烯绝缘料护套;橡胶护套芯线平行相邻排列;电缆结构柔软，带有黄绿双色保护，芯线数字编号区分，为敷设安装提供方便，欢迎广大客商来电来函垂询：0550-7305800

YVFB -丁腈绝缘和护套软电缆.

YVFBG -丁腈绝缘和护套软电缆加钢丝 阻燃加ZR

Y- 移动用糸列

YF-丁腈护套绝缘

G- 钢丝

B- 扁平电缆

YVFBG行车扁电缆还具有很强的防紫外线、防水、耐磨、耐弯曲、耐油等性能，适用于各种安装场合。既可在油、及腐蚀气体较恶劣的室内使用，又可在在起重机、码头等露天环境下使用。

YVFBG行车扁电缆可保证在无外力移动状态下弯曲使用100万次不断芯；使用温度-10~80°C；移动安装弯曲半径15倍电缆外径，固定安装7.5倍电缆外径。

导体：多股超细精绞无氧铜丝，直径0.2毫米。如有特殊需求可根据客户技术指标，另行选择其他型号铜丝。

绝缘：特殊丁腈复合物材料绝缘。

颜色：依据客户指定。

护套：混合丁腈复合物护套。亦可根据客户实际使用情况更换其他材料。

动力传输及控制电缆，广泛应用于行车、台车、传输机械等移动设备。如冶金、电力、船舶、物流输送系统、港口机械。

YVFBG行车扁电缆产品特点：

YVFBG行车扁电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性。

比圆电缆的弯曲半径小，节省安装空间。

可多根线缆重叠捆绑使用。

芯线单排一字型排列时：悬挂长度＞40m移动速度＞2m/s建议增加承力钢丝或纺纶纱

芯线梅花型绞合排列时：悬挂长度＞80m移动速度＞4-10m/s建议增加承力钢丝