

12千瓦静音柴油发电机公司备用

产品名称	12千瓦静音柴油发电机公司备用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

12千瓦静音柴油发电机公司备用在现在这个网络时代的生活中，电已是我们生活中必不可少的一部分，如果您的生活中没有了电您会是什么样子呢，一天两天也许可以接受，但是工作中没有了电就等于停止了前进，发电机也是渐渐普及进入了我们的生活，成了我们必不可少的备用电源，欧洲狮发电机以它美丽的外表，先进的技术，高贵的品质，过硬的质量已在国内外受到许多企业，家庭，工厂，学校、医院、住宅区、办公楼、工程、酒店，商场等客户必选产品欧洲狮12千瓦静音柴油发电机公司备用系列产品除具备GF系列或GFZ系列各项功能外还具备以下特点：

- 1、显著的低噪声性能，机组噪声限值75dB(A)(距机组1m处)。
- 2、低噪音柴油发电机组总体设计结构紧凑，体积小，造型新颖美观。
- 3、多层屏蔽阻抗错配式隔声罩。
- 4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组充足的动力性能。
- 5、大型阻抗复合式消音器。
- 6、大容量燃油器。
- 7、特设快速开启盖板，维护保养方便。

产品型号：GT-1500TSI

发电机参数

- 额定功率KW 12
- 备用功率KW 13

- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮子）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 875cc
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292TSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100

- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置