

油墨级EVA油墨级EVA油墨级EVA油墨级EVA

产品名称	油墨级EVA油墨级EVA油墨级EVA油墨级EVA
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	23.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

黎先生13825785956 本司出售的塑胶均可随货提供物性数据、SGS报告、RoHS(环保)报告、MSDS(出厂证明)报告以及UL黄卡。FDA, LFGB报告,均可开17%增值税

油墨级EVA油墨级EVA油墨级EVA油墨级EVA

油墨级EVA油墨级EVA油墨级EVA油墨级EVA

杜邦Elvax40 w的乙烯-醋酸乙烯共聚物树脂在工业应用中使用。这种树脂以球团的形式提供，并含有“W”酰胺添加剂，以改善球团的处理。

按重量40%醋酸乙烯共聚物含量

含有“W”酰胺添加剂以改善颗粒处理。

热稳定剂:BHT抗氧化剂

应用程序Elvax树脂可用于各种各样的应用程序包括成型、复合、挤压、粘合剂、密封剂和蜡混合。和属性与特定应用程序的更多信息,请参阅年级选择器指南上找到Elvax为工业应用网站。

EVA 日本三井 EVA 日本三井 260 VA含28 熔指 6 EVA 日本三井 150
VA含量33 熔指 30 EVA 日本三井 250 VA含量15 熔指 15 EVA 日本三井
210 VA含量28 熔指 400 EVA 日本三井 220 VA含量28 熔指150 EVA
日本三井 40W VA含量40 熔指 65 EVA 日本三井 51A, 51B, EVA 台湾聚合
UE632 VA含量22% EVA 日本三井 560 VAC含量15%.EVA
日本三井 550 VAC含量15%.EVA 日本三井 460 VAC含量18% EVA
日本三井 450 VAC含量18% EVA 日本三井 360 VAC含量25%.EVA

美国杜邦

EVA 美国杜邦 2288 ,40W, 3861, 210, 624, .EVA 韩国三星

EVA 韩国三星TOTAL : E220F E056L E180F、 .EVA 台湾台塑

.EVA 台湾台塑 7350M VA含量18 熔指2.5 发泡级 .EVA 台湾台塑
7360M VA含量21 熔指3, 注塑级

.EVA 台湾台塑 7470M VA含量26 VA26-MI4 .EVA 台湾台塑
7660M VA20-MI20 .EVA 台湾台塑 UE638-04 VA28-MI18 .EVA
台湾台塑 UE639-04 VA28-MI150 .EVA 台湾聚合 UE629
VA含18熔指2.5 发泡级 .EVA 台湾聚合 UE630 VA含16熔指1.5 EVA
台湾聚合 UE631 VA含量22%

名称：乙烯-醋酸乙烯共聚物英文名称：Ethylene-vinyl acetate copolymer 英文别名：Poly(ethylene-co-vinyl acetate) 乙烯-醋酸乙烯共聚物简称EVA，一般醋酸乙烯（VA）含量在5%~40%。与聚乙烯相比，EVA[1]由于在分子链中引入了醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能，被广泛应用于发泡鞋料、功能性棚膜、包装膜、热熔胶、电线电缆及玩具等领域。EVA树脂的特点是具有良好的柔软性，橡胶般的弹性，在-50℃下仍能够具有较好的可挠性，透明性和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗老化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，着色和成型加工性好。EVA树脂用途很广。一般情况下，乙酸乙烯含量在5%以下的EVA，其主要产品是薄膜、电线电缆、LDPE改性剂、胶粘剂等；乙酸乙烯含量在5%~10%的EVA产品为弹性薄膜等；乙酸乙烯含量在20~28%的EVA，主要用于热熔粘合剂和涂层制品；乙酸乙烯含量在5%~45%，主要产品为薄膜（包括农用薄膜）和片材，注塑、模塑制品，发泡制品，热熔粘合剂等。乙烯-醋酸乙烯共聚物的成型加工：EVA可注塑、挤塑、吹塑、压延、滚塑真空热成型、发泡、涂覆、热封、焊接等成型加工。