

野外维修300A汽油发电电焊机

产品名称	野外维修300A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

野外维修300A汽油发电电焊机

大泽发电电焊机技术节省了大量的储存空间同时四个持久耐用的车轮更便于运输，应用广泛，引弧容易，电弧稳定，焊接电流调节方便，调节范围较大，可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让您在户外焊接操作变得更加得心应手。大泽技术，将发电机和电焊机结合，具有动力启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、结构紧凑、点火稳定可靠等优点！以电焊为主，自行发电带动照明设备，让您安心的在夜间完成工作。

型号：TOTO300A

发电机参数

额定功率：5KW

备用功率：6KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO300F

发动机类型：双缸 风冷发动机

活塞排量：698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 320g/kw.h

燃油类型：汽油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

发电电焊机功率：15KW

焊条范围：0-7.0mm

电流调节：0-300A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸mm：860*650*650

蓄电池：12V-24Ah

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 70-75

油箱容积：25L

调节方式：鼠标旋钮

净重kg：120

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽汽油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

遥控启动装置

TO稀土永磁电机

高海拔化油器3000-7000米

高功率版本TO发动机

大泽发电焊机为了适应不同材料和板厚的焊接要求，焊接电流能从几十安培调到几百安培，并可根据工件的厚度和所用焊条直径的大小任意调节所需的电流值。大泽动力发电电焊一体机电流的调节一般分为两级：一级是粗调，常用改变输出线头的接法（位置连接或位置连接），从而改变内部线圈的圈数来实现电流大范围的调节，粗调时应在切断电源的情况下进行，以防止触电伤害；另一级是细调，常用改变电焊机内“可动铁芯”（动铁芯式）或“可动线圈”（动圈式）的位置来达到所需电流值，细调节的操作是通过旋转手柄来实现的，当手柄逆时针旋转时电流值增大，手柄顺时针旋转时电流减小，细调节应在空载状态下进行。