

# 热变形维卡软化点温度测定仪

产品名称	热变形维卡软化点温度测定仪
公司名称	东莞市台塑仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市万江区简沙洲社区清水凹第十座厂房
联系电话	15989664346 18924364346

## 产品详情

### 热变形维卡软化点温度测定仪

#### 产品用途：

热变形维卡软化点温度测定仪运用PLC可编程控制器进行温度调节采用计算机显示操作。该产品操作简单、使用方便、性能稳定、产品精度高，并在试验过程中可实时监控试验温度和变形量；试验结束时系统自动停止加热，并可打印试验报告和试验曲线。该系列机型是各质检单位、大专院校和各企业自检的必备仪器。

#### 产品特点：

具有试样架升降功能，可在试验开始或结束时对试样架进行提升或下降,该机主要用于非金属材料如塑料、橡胶、尼龙、电绝缘材料等的热变形温度及维卡软化点温度的测定。

#### 热变形维卡软化点温度测定仪满足标准：

ISO75(E)、ISO306(E)、GB/T8802、GB / T1633、GB / T1634等标准要求。

#### 热变形维卡软化点温度测定仪主要技术参数：

温度控制范围：环境温度—300

升温速率：(120 ± 10) /h (12 ± 1) /6min

(50 ± 5) /h (5 ± 0.5) /6min

温度示值误差：0.1

温度控制精度：±0.5

最大形变示值误差：±0.001mm

变形测量范围：0—1.5mm

试样架个数：3个

负载杆及托盘质量：88g

加热介质：甲基硅油或变压器油

冷却方式：150以上自然冷却，150以下水冷或自然冷却

加热功率：4kw

<http://www.gaodiwenxiang.com/html/gdwllsyj/250.html> 高温拉力测试仪

[http://www.jx18.com.cn/pro\\_class\\_8/pro\\_65.html](http://www.jx18.com.cn/pro_class_8/pro_65.html) 智能盐雾试验箱

[http://www.laliceshiyi.com/pro\\_class\\_43/pro\\_177.html](http://www.laliceshiyi.com/pro_class_43/pro_177.html) 吸塑拉力测试仪

<http://www.astmf963.com/cpzx/show/342.html> 欧规跌落地板

<http://www.rongzhiyi.com/thllsyj/344.html> 塑胶万能材料试验机

<http://www.jiuxing17.com/shopdetail/product/20161123-2031619591.html> 奶嘴综合试验机

<http://www.dgtoytest.com/threestyle/dgtoytest/product/2031428267.html> 锐利边缘测试仪