

# 亿维PLC代理商216-2BD23-0XB0

产品名称	亿维PLC代理商216-2BD23-0XB0
公司名称	江西省图腾机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	亿维PLC:216-2BD23-0XB0 216-2BD23-0XB0:216-2BD23-0XB0 中国:216-2BD23-0XB0
公司地址	江西省吉安市新干县国际箱包皮具产业园凯旋华府小区第4幢3单元1601室
联系电话	15817209848 13724337990

## 产品详情

亿维PLC代理商216-2BD23-0XB0批发价格 深圳亿维厂家 亿维PLC价格

订货号：UN 216-2BD23-0XB0；

高速的运算及数据处理能力；

-单条布尔指令运行时间仅需0.08us

更大的用户存储空间；

-程序存储空间24K

-用户数据存储空间10K

简单灵活且不限点数PID子函数，可方便用户实现更多路数的PID控制；

采用FLASH技术的超长时间掉电保持，无需电池支持，可将数据保存长达10年；

特有的AES迭代加密算法，保护用户知识产权；

通讯端口数量：2个RS-485接口（两个均支持PPI通讯协议）。

技术参数

技术规范

## 型号

CPU 226-2R AC/DC/RLY

## 物理特性

### 尺寸 (W\*H\*D)

196\*80\*62mm

## 功耗

17W

## 存储器特性

### 程序存储器

24K

### 数据存储器

10K

## I/O特性

### 本机数字量输入

24输入

### 本机数字量输出

16输出

### 允许最大的扩展I/O模块

7个模块

### 高速计数器总数

6个

### 单相计数器

6个, 每个30KHZ

### 两相计数器

4个, 每个20KHZ

### 脉冲输出

—

常规特性

定时器总数

总共256个，4个1ms,16个10ms,236个100ms

计数器总数

256

内部存储器位掉电保持

256

时间中断

2个1ms分辨率

边沿中断

4个上升沿/4个下降沿

模拟电位器

2个8位分辨率

实时时钟

内置

集成的通讯功能

接口

3个RS-485接口

PPI波特率

9.6,19.2和187.5kbps

每段电缆的最大长度

使用隔离的中断继电器：38.4kbps可达1200米，

未使用隔离中继器：50米

电源特性

输入电压

85-264VAC(47-63Hz)

输入电流

60mA/30mA(仅CPU , 120/240VAC )

冲击电流

20A , 264VAC

数字量输入特性

本机集成数字量输入点数

24输入

输入类型

PNP/NPN

额定电压

24VDC , 4mA

逻辑1[最小]

15VDC 2.5mA

逻辑0[最大]

5VDC 1mA

允许漏电流[最大]

1mA

数字量输出特性

本机集成数字量输出点数

16输出

输出类型

干触点

额定电压

24VDC或250VAC

电压范围

5-30VDC , 5-250VAC

浪涌电流 (最大)

5A 4s 10%占空比

逻辑1 (最小)

—

逻辑0 (最大)

—

每点额定电流 (最大)

2A

每个公共端的额定电流 (最大)

10A

灯负载[最大]

30W DC/200W AC

脉冲频率[最大]

1Hz

触电寿命

100000 (额定负载)

环境参数

工作环境温度

0 ~ 60

运输环境温度

-20 ~80

环境相对湿度

5~90%

防护等级

IP20

订货号

UN 216-2BD23-0XB0