

不含石棉硅酸盐防火板，无石棉硅酸盐防火板

产品名称	不含石棉硅酸盐防火板，无石棉硅酸盐防火板
公司名称	北京盛世龙祥建材有限责任公司
价格	30.00/平方米
规格参数	盛世龙祥:火山灰 2440*1220*8-9-10-12mm:云母 北京:植物纤维
公司地址	北京市房山区燕山向阳路38号1幢2层202室
联系电话	13520997962 13661139651

产品详情

北京盛世龙祥建材公司防火板被动防火系统，北京防火板，纤维增强硅酸盐防火板符合国家防火规范的要求，其中3-4小时防火墙、钢结构防火保护、排烟耐火风管的应用已达国际领先水平。

使用范围：化工厂防火分区防火墙，制药厂防火分区防火隔墙，工厂防火吊顶，钢梁包袱，钢柱包袱，自称式排烟风管，铁皮风管包袱，挡烟垂壁，防火门，防火家具，机器高温垫板等等。性能特点：
防火：专业防火性能好，被动防火系统各构造，盛世防火板通过国家标准 GB/T9978 英国标准 BS476/ 国际标准ISO834 防火测试。经过消防设施产品质量监督检验合格优质产品。环保：
不含石棉，符合环保要求 经济：质轻高强，降低建筑结构成本 表面装饰性强：粉刷、墙纸、贴面砖皆可 防水防潮：托贝莫来石晶体构造为主，稳定性卓越，受湿度变化影响小 隔热节能：保温隔热性能好，降低能耗 使用寿命长：水泥、粉石英等无机基材，易于装饰，无惧恶劣环境，使用寿命同砖石防霉，防蛀，耐老化 应用领域： 、 1~ 防火墙；4 小时 、 3 小时自撑式耐火风管包敷； 、 3 小时铁皮风管防火包敷； 、 2 小时钢梁防火包敷； 、 3 小时钢柱防火包敷； 、 2 小时防火吊顶、电线（缆）管的包敷等防火工程 产品规格: 2440 × 1220 × 8 25mm 技术指标: 类型 项目 北京盛世硅酸盐防火板密度（g/cm³） 0.95~1.20 含水率（%） 抗冻性 -25 下冻 1.5h，融 0.5h， 25 次 冻融循环无龟裂，无起层 不燃性 A1 级