广州火锅店专用 油水分离机报价

产品名称	广州火锅店专用 油水分离机报价
公司名称	广州市海蓝环保设备有限公司
价格	15500.00/台
规格参数	海蓝:绿森 LS-6AT:可定制 广州:番禺
公司地址	广州市白云区钟落潭镇大罗罗窑街7-1号(自主申报)
联系电话	15219999852

产品详情

全不锈钢高效油水分离器是针对于含油废水处理的环保高新产品。本产品采用了科学的处理流程和独特的结构设计，主要是根据水与油的比重差，使油粒子在经过一定时间的缓流和隔板的碰撞后浮于水面上。当含油的废水进入分离器后，大的油粒子很快浮于水面，而微小油粒则在流动的过程中，经多科学的流程处理，微小油粒首先会粘附在隔板上，待油粒子碰聚到一定大的浮力时就自动浮于水面。油在水面越聚越多，当油层足够厚的时候就会自动溢流到集油槽排放出去，集油槽的水位可根据现场情况适当调整。其特有的多级处理和分离装置，采用斜板隔油技术和特殊的液位自动控制技术。

产品安装及维护：

1、 安装时污水进口处一定要安装隔渣网，一定要确保整个设备在同一水平线，设备的出水口接通下水道的排污管，设备的排油口外接一个集油罐。

2、 有隔渣篮的孔为进水口，另外一端为出水口，设备只要连接好进出水口就可以使用，安装后首次使用前必须将隔油箱注满清水，再接通220V的电源。进水管道安装时，尽量保持设备的进水速度平缓，以免影响隔油效果。

3、 隔油箱里面的集油槽是可调的，松开螺丝可调高集油槽的水位。

4、 分离器的加热器一般是在水温较低油会凝结时才需要启动的（夏天可以将电源切掉），将加热器的温度计调到30C（设备出厂时已经设置好）。

5、 每天对隔渣箱和隔油箱清理若干次，以保证水流平缓畅通和提高隔油效果，在做清理之前请注意先关掉电源。

6、 每月至少彻底清理隔渣箱和隔油箱一次，清理箱里面的沉渣和油泥，并检查电控部分是否正常工作，清理完毕后必须将设备注满清水。

7、 分离器的隔板是活动的，平时清理维护时可将隔板抽出来，清理方便。