

5吨太阳能蒸汽520万 全自动蒸汽发生器

产品名称	5吨太阳能蒸汽520万 全自动蒸汽发生器
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	类型:全自动蒸汽发生器 出口压力:低压 燃烧方式:室燃炉
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

全自动电热蒸汽发生器参考资料

首先感谢您对我公司产品给予关注，根据贵司的需求情况，特提供产品参考资料如下，请参考！

一、114KW全自动电热蒸汽锅炉性能特点：

- 1、采用加厚锅炉钢与封头制作，内胆保用十年；不锈钢外包设计，经过超声波探伤严格检测，经久耐用。
- 2、结构采用独特汽水一体室内胆和汽水分离结构设计，保证迅速提供高品质蒸汽，占地面积小
- 3、采用电子控制，气压水位自动调节，自动加热并配有缺水及超压保护
- 4、采用步进式控制电热原件，减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更加稳定
- 5、采用高级玻璃纤维丝棉多层保温，热损失小，能耗低，热效率高
- 6、发热丝采用加厚与加大法兰，维护方便
- 7、可根据蒸汽的实际使用量来分档控制，可设定分档使用
- 8、蒸汽温度最高达171 °C，外置水位监测，清理维护方便
- 9、控制系统设计有一键故障检测，可进行手动启动及元件的检测，方便发现故障后第一时间处理
- 10、免锅检：150KW以下水容积小于30L，可免除报装和年检费用及烦琐的手续。

正真让用户省心、省事、省钱

产品广泛用于制衣、食品、化工、科研单位、洗衣房、宾馆、酒店、学校等企事业单位的生产消毒及生活用蒸汽

特别提示：所有蒸汽锅炉禁用自来水与地下水等，锅炉进水须通过软化处理达标后方可使用

技术参数:

144KW电热蒸汽锅炉技术参数

额定蒸发量

0.2/H

传热方式

电热管表面辐射

额定蒸汽压力

0.7MPa

适用电压

380V/50Hz

额定蒸汽温度

170°C

电量消耗

144KW/H

电流

230A

建议使用线径

75mm以上国标

给水温度

常温

最大运输重量

145kg

进水口径

DN15

水位筒排污口

蒸汽出口

DN25

炉胆排污口

最大件运输尺寸L × B × H (mm)

800 × 550 × 1750 mm

144KW配置清单：

部件名称

规格

数量

水箱

1

进口球阀

4分

水箱盖

6分

炉胆本体

止回阀

2

浮球阀总成

水位计球阀

G1/4

探针

18

3

水位桶

水泵

120

蒸汽阀

G3/8

电源指示灯(红)

AD16-22D

安全阀

4分 A28

加水指示灯(绿)

温控

加热指示灯(黄)

水箱拉手

孔距96mm

操作开关(手柄)

排污球阀

1寸

二档加热开关(黄)

三通

1寸*4分

加水检测开关(红)

内牙弯头

加热检测开关(红)

发热管（进口）

24kw

6

蜂鸣器

AD16-22SM/31

法兰垫

140

电炉铭牌

熔断器

RT14-20

门锁

保险管

10A

压力表

1.6 MPa

水位控制器

台湾松菱

压力控制器

YK1.0

水位控制器座

螺旋管

交流接触器

9511

Y型三通

G3/8牙 合金

0910

公司介绍

宇益品牌旗下拥有广州宇益能源科技有限公司、深圳宇益菱泰科技有限公司、湖南宇益锅炉有限公司三家企业，是一家专业于新能源的研发、开发、制造、销售、服务于一体的能源集成服务商，拥有自主知识产权十几项，获得广州市科学技术成果证书、广东省高新技术企业，是众多能源企业的先行者，公司总部座落于高新技术产业开发区广州民营科技园，是广州863产业促进中心基地企业，拥有合作国家定点锅炉和压力容器设计制造厂、生物质节能燃料生产基地数十家及服装整烫专业设备制造基地。

公司主要生产和经营节能生物质蒸汽锅炉、生物质热水锅炉、生物质多频热风炉、生物质燃烧机、电热蒸汽锅炉、电热水炉、燃油燃气蒸汽锅炉、燃油燃气热水锅炉、生物质节能燃料、服装设备后整系列产品及节能系列产品。公司以发展“高效节能”“低碳环保”的先进产品设计理念和“竭尽所能、用心服务”的营销宗旨，不断创新，保持行业；根据用户的实际特点，提供高性价比的产品和有针对性的解决方案，为企业提供全套的节能改造方案，提供设备和能源销售、设备租赁、能源托管、节能改造等服务。公司以其优秀的产品品质、独特的产品个性、人性化营销服务和良好的企业信誉，产品被广泛应用到机械、化工、喷涂、电镀、烘干、食品加工、纺织服装、造纸、涂料、酒店、学校、医院、皮革、五金等行业，产品除中国市场外，远销到越南、泰国、印尼、缅甸、中东、欧洲等国家和地区。

1. 产品服务 (工厂就近)

- u 产品送货上门安装调试，操作规范培训；
- u 厂家专业人员维修,及时有效的保障维修保养服务；
- u 设备终身维修,一年内因制造质量造成问题无条件维修；
- u 提供24小时内的响应服务，真正使客户无忧使用

2. 产品品质保证

- u 所出厂产品经过严格的检测，产品已经在上万家企业应用，性价比保持行业优势；
- u 产品获得质量技术监督局企业与产品质量入网证书；

3宇益品牌竞争优势

1) 产品优势

所有出厂产品经过严格的检测，锅炉产品经过严格的国家压力测试；

2) 制造优势

在制造上拥有二万多平方米的现代化工业厂房和配套设施，生产制造基地素以“出精品、创品牌、增效益”为宗旨，注重技术、人才、管理和硬件设备的有机结合，在物料采购、产品研发、制程控制、性能检测的每一个环节都严格按照ISO质量体系要求进行作业，作业指导书是生产作业的指导工具，“下道工

序就是客户”、“质量投诉就是耻辱”的质量理念深入人心——正是在这样的标准和氛围中，建立起一套完整、规范的质量体系，历年来共研制出一系列国内先进的系列热能产品，当仁不让地成为中国热能行业的首选品牌。

3) 服务优势

为客户提供免费的现场技术支持指导；

对客户遇到的各种技术问题，通过电话、传真、上门、互联网等途径随时提供详尽的解答；

全部产品提供一年免费保修，终生有偿服务

国内服务热线：020-29176609 13719301350

我们提供的不仅是优质的产品和服务

更是向您提供一整套的解决方案和价值体系

（售前咨询，售中安装、培训，售后维修、保养、增值服务）