

# 上海硅酸铝甩丝毯今日报价|销售厂家

产品名称	上海硅酸铝甩丝毯今日报价 销售厂家
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	型号:610×7200×20(mm) 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

## 产品详情

上海硅酸铝甩丝毯今日报价|销售厂家

硅酸铝甩丝棉、毯

生产工艺

硅酸铝甩丝棉：是用天然优质焦宝石或人工合成料（氧化铝粉、二氧化硅、锆英沙等）为原料，通过电阻熔融，高速离心甩丝而成。

硅酸铝甩丝针刺毯：是在生产甩丝过程中，加入一定的辅料，经布棉沉降、整形针刺（把纤维采用针刺加强的方法，使纤维相互勾织，制成的柔性毯状制品）、高温定型、纵横切割、称重打包等工序而成。

特别我公司的双面针刺工艺，使产品质量远远高于普通针刺毡。

## 产品特性

- 1、 导热系数小、保温效果好； 2、 热容量低，提高热能利用率；
- 2、 不含粘结剂，化学性能稳定； 4、 优质的热稳定性和抗热震性能好；
- 5、 抗拉强度大，吸音性能好。

上海硅酸铝甩丝毯今日报价|销售厂家

## 应用

- 1、 用丝棉可作为其它成型产品的原料如硅酸铝纸、硅酸铝布、硅酸铝纱线等；
- 2、 高温气体、高温液体的过滤；

3、 电力锅炉、气轮机及核电隔热；

4、 化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬；

5、 高温管道、异型管道、工业窑炉壁衬。焊接件消除应力的隔热。异型金属铸件消除应力的隔热。窑炉门的顶盖隔热。

6、 建筑行业用于防火卷帘门、防火门；

#### 技术批标

项目	硅酸铝纤维卷毡	硅酸铝纤维平毡
体积密度	120 ± 5	130 ± 5
纤维直径	3-5	3-5
永久线收缩	-4	-3.9
保温24小时	( 1000 )	( 1000 )
渣球含量	14.2	15
各热面下导热系数	0.034 ( 20 )	0.034 ( 20 )

	0.096 ( 400 )	0.095 ( 400 )
	0.132 ( 600 )	0.132 ( 600 )

上海硅酸铝甩丝毯今日报价|销售厂家