

# 南京无石棉硅酸铝毡专业供应商|批发价格

产品名称	南京无石棉硅酸铝毡专业供应商 批发价格
公司名称	廊坊冀延节能科技有限公司
价格	20.00/立方米
规格参数	型号:610 × 7200 × 20(mm) 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址）
联系电话	18713020286 18713020286

## 产品详情

南京无石棉硅酸铝毡专业供应商|批发价格

硅酸铝针刺毯

品种类别

标准型硅酸铝针刺毯 高纯型硅酸铝针刺毯

高铝型硅酸铝针刺毯 含锆型硅酸铝针刺毯

## 生产工艺

硅酸铝针刺毯采用先进的CWCN设备，双面针刺毯流水线，其设备与生产工艺均处在ling先水平。各种硅酸铝纤维刺毯，采用不同材质的原料（如焦宝石、SiO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、锆英砂等混配）所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质地均匀、表面平整，具有优良的抗拉强度，固硅酸铝针刺毯本身不含粘结剂，所以大大提高了耐热程度。

## 应用

电力锅炉、气轮机及核电隔热；

化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬；

高温管道、异型管道、工业窑炉壁衬。焊接件消除应力的隔热；

异型金属铸造件消除应力的隔热。窑炉门的顶盖隔热。

南京无石棉硅酸铝毡专业供应商|批发价格

硅酸铝针刺毯稳定性怎么来的硅酸铝针刺毯，采用硅酸铝纤维棉作原料，用真空成型或干制法工艺经干燥和机加工精制而成，硅酸铝毯产品质地坚硬，韧性和强度优良，具有很好的抗风蚀能力。加热不膨胀、质轻、施工方便，可任意剪切弯曲，是窑炉、管道及其他保温设备的理想节能材料。

硅酸铝针刺毯应采用厚度为20或25mm陶纤针刺毯折叠加工成规定的尺寸，仅折叠皱褶面作为高温受热面。应对模块进行临时扎紧至规定尺寸，以便在安装前保持陶纤模块的压缩量及其尺寸、形状。MA及MB模块内永久金属锚固件应限制在距模块低温端三分之一模块厚度之内，并应嵌入足够的毯层内，以确保模块在各种使用条件下结构稳定。

### [硅酸铝针刺毯](#)

在使用过程中的效果是非常重要的，任何一种材料的环保性也是非常重要的，我们应该都要积极的关注起这方面的内容，因为只有这样硅酸铝针刺毯在施工效果方面才能够达到zui好，硅酸铝针刺毯在使用过程中是一种非

常环保的材料，所以在使用过程中效果是非常好的，接下里为大家介绍[硅酸铝针刺毯](#)的密度。

### [硅酸铝针刺毯](#)

的保温，隔音效果是非常好的，所以在多个

领域中都在使用[硅酸铝针刺毯](#)

这个产品，硅酸铝针刺毯在使用过程中，质量非常的轻，所以操作起来是更加安全的，希望朋友们在使用的时候一定要认真的关注下这个内容，能够更好地解决这个问题。

当然硅酸铝针刺毯在整个施工过程中防水也是非常重要的，现在也很多人对于防水的问题也是非常关注的，如果防水的问题解决的话，相信产品在施工的效果是非常理想的，希望又兴趣的朋友们多加关注！

南京无石棉硅酸铝毡专业供应商|批发价格