

污水处理项目火电热电厂GJH管接头

产品名称	污水处理项目火电热电厂GJH管接头
公司名称	洛阳市洛龙区建通建材商行
价格	100.00/台
规格参数	型号:GJH 密封方式:橡胶 产地:河南洛阳
公司地址	河南省洛阳市洛龙区龙门镇花园村原奶牛场（院内二楼）（经营场所）
联系电话	18739057765

产品详情

洛阳建通GJH管接头有橡胶密封件以及管卡管端等部件组成，是卡箍卡在管子的定位环上,GJH管接头保证承载足够的轴向拉力时不被拉开。

一般情况下，管径在DN200以下的GJH管接头只需2个螺栓；管径在DN200以上的GJH管接头需4个螺栓，即可锁紧。小口径外部通常有2瓣（两个半圆）组成，GJH管接头与法兰相比，螺栓紧固简单、方便、可靠；比法兰造价更低廉，安装速度是法连连接的三分之一，能节约大量的人力成本。用GJH管接头连接的管子留有接管间隙，以保证管道柔性和松弛钢管应力。GJH管接头接管间隙的密封是靠被卡紧的橡胶圈来实现的。

常用压力分为25kg、40kg压力、64kg压力叁种，特殊的有16kg、100kg等。