

热风炉用粘土格子砖 科瑞耐材 厂家直销

产品名称	热风炉用粘土格子砖 科瑞耐材 厂家直销
公司名称	郑州科瑞（集团）耐火材料有限公司自贸区分公司
价格	1200.00/吨
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）正商经开广场1号楼705房间（注册地址）
联系电话	0371-63188288 18638770621

产品详情

热风炉用粘土格子砖是一种传热介质，主要用在热风炉蓄热室中上部，起蓄热作用，在把冷风加热成热风的过程中，起着极其重要的作用。热风炉用粘土格子砖的特点：体积稳定性好，高温荷重蠕变性能优良，高密度低气孔率。热风炉用粘土格子砖的用途：格子砖主要用在热风炉上，当热风低于900℃时，一般选用粘土砖；当风温高于900℃时，格子砖则采用高铝砖、莫来石砖、硅线石砖和硅砖等。热风炉用粘土格子砖指标：(1)传统7孔格子砖：格孔直径为43mm，蓄热面积38.1m²/m；(2)7孔高效格子砖：格孔直径为30mm，蓄热面积47.08m²/m；(3)19孔高效格子砖：格孔直径为30mm，蓄热面积48.6m²/m；(4)31孔高效格子砖：格孔直径为25mm，蓄热面积58.1m²/m；(5)37孔高效格子砖：格孔直径为20mm，蓄热面积68.7m²/m。

实力厂家，常年现货供应，更多产品规格及异型砖，欢迎来图定制，可加微信18638770621

更多产品相关问题及技术问题欢迎来电咨询18638770621，也随时欢迎各位老板的大驾光临。