

潍坊洁净室中央空调工程

产品名称	潍坊洁净室中央空调工程
公司名称	青岛汇众达净化设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	HZD:1 HZD:2 山东:3
公司地址	青岛市城阳区正阳路196号国际商务港办公1040
联系电话	18653232971 13969717259

产品详情

潍坊洁净室中央空调工程

潍坊洁净室中央空调工程安装，应能防止异味或其它有害物质的扩散，采用或独立进行室温控制的空调系统，在人员较长时间逗留的房间或区域，应有保证新风量的空调系统。

在管道安装工程中，螺纹连接、焊接及法兰连接是常用的几种连接方法。比如系统的立管，支管等管径较小常用螺纹连接，干管，室外管道等一般采用焊接，阀门，减压阀，除污器等管路附属设备与管子连接，采用何种方法，在施工过程中视具体情况而选定。

要求焊缝处无纵横裂纹，气孔及夹渣；管子内外表面无残渣，坑和明显的焊瘤，通常用水压试验，试验压力为工程压力的1.25-1.5倍，要求在规定的试验压力下进行检查，不渗水漏水为合格。管道穿过建筑物基础预留孔洞的尺寸一般比管径大2倍左右，并加设套管，套管中用保温材料填充，如果穿过楼板套管上端应高出地面20mm，防止上层房间地面水渗流到下层房间，下端与楼板底平。

防腐和保温：1、风管和管道喷涂底漆前，应清除表面的灰尘，污垢与锈斑，并保持干燥。2、油漆不应在低温或潮湿环境下喷涂。3、喷、涂油漆，应使漆膜均匀，不得有堆积，漏涂，皱纹气泡、掺杂及混色等缺陷。4、风管、部件及设备经质量检验合格后，方可保温。5、风管与设备的保温如用卷，散材料，厚度应均匀，包扎牢固，不得有散材外露的缺陷。

通风空调工程在施工中，除遵照《通风空调工程施工验收规范》及《建筑工程安全操作规程》所规定的条例外，还应结合工程的具体情况，制订质量和安全生产的具体措施。

1、对管道制作和管道连接方法，保证风管系统严密性，减少系统漏风量。

- 2、避免风管内壁受到污染，提高风管制作和风管连接的严密性，保证空气洁净系统的运行效果。
- 3、不锈钢板和铝板风管的制作，安装，根据材质特性采取措施，防止降低风管抗腐蚀能力。
- 4、制订各工种之间的衔接配合的技术组织措施，以确保工程的整体进度。
- 5、制订关键性设备试运转和系统、试验调整的技术措施。

青岛汇众达承接各级别的无尘车间，适用于制药厂、实验室、洁净车间，电子、光纤、电缆、印刷业无尘车间，食品行业净化车间，医院手术室无菌病房等空气净化工程。