

户外LED地砖灯广场专用LED发光砖定制

产品名称	户外LED地砖灯广场专用LED发光砖定制
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	38.00/个
规格参数	尺寸:200*200*65 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

磨砂玻璃发光匀LED地埋灯、十字发光LED地面灯、广场地面LED十字灯、照树投光

LED埋地灯具、偏光打墙LED地埋灯、安装简易型LED埋地灯、雕塑照明专用偏光LED地埋灯、廊柱石柱照

明专用LED地埋灯、广场台阶照明专

用LED墙脚灯、公园小道装饰灯具厂家、水下LED地埋灯、台阶玻璃LED埋地灯、超级防水型LED地埋灯、

钢面LED地埋灯、精致小巧LED地埋灯地面星光效果1WLED地埋灯、跑马扫描线条地灯、墙柱照明

LED地埋灯、河道栏杆照明专用LED地埋灯、LED大功率地埋灯专家)

LED发光砖 LED户外地板灯广场发光砖 广场发光砖 LED白色地砖灯 LED彩色地砖灯

随着LED户外地板灯应用市场的进一步扩大，如（广场地面，街道地面、公园地面及舞台演艺、展会活动等等）也有广泛的需求，LED户外地板灯在舞台演出中的地面巨大效果已

经被运用的淋漓尽致，营造出气势恢弘、极具现代感的场面。

LED发光砖是一款专为广场地面点缀景观亮化等使用环境定制的一款新颖的LED埋地灯设备。灵活的模块化设计，可实现地面及地板、T台等各种应用。灵敏度非常之高，可靠性很强，安全方面智能节能。同时采用模块化的结构设计，

实现无缝拼接，安装调试简单；采用高强度耐磨防滑磨砂钢化玻璃面盖，具备一定的承重能力能直接踩踏；紧贴式密闭散热结构，IP68防护等级，独有的雾化处理，彻底消除发光不均匀等现象；成为LED广场地砖灯行业国内实现的企业。

作为深圳商用LED户外地板灯企业，继续秉承自身优势，在保证软硬件配置的同时，在产品的尺寸、材质、分辨率以及外观设计上不断寻求突破，在逐渐细分化和差异化的市场里，满足不同应用领域不同使用环境客户的不同需求；

作为LED户外地板灯行业里领跑者，凭借的研发技术、强劲的软硬件配置、完善的服务和的信息化解决方案等多方面的行业优势，在广场地砖灯市场一直遥遥。本项目推出LED广场地砖灯，以其不锈钢板成型模块化设计，实现无缝拼接、

任意组合，高强度耐磨防滑，承重力大，抗冲击力强，紧贴式密闭散热设计，防护等级达IP68，RGB深度灰度处理，实现任意色彩变幻，在耐用型可靠性及外观设计区别并于市场上的其他产品，给目标客户带来的一次性投入，

多年使用的全新体验，其上市后成为备受瞩目的焦点，成为我司新的利润增长点，并推动我司走上可持续发展之路。

LED发光砖技术参数：

(1)、灯体参数：

LED数量：48粒/M (SMD5050)

电 压：DC24V

功 率: 9W/M

组成像素：单个灯体为一个像素 (R + G+B) 变色

驱动方式：静态恒流源驱动

外壳尺寸：W200 × L200 × L65 (可定制其他尺寸)

外壳材质：不锈钢板成型灯体

面盖材质：ED全新防滑磨砂式钢化玻璃

防护等级：IP68

绝缘等级：CLASS II

颜色范围：彩色，各单色可选

(2)、光源参数：

光源封装：SMD5050

光源功率：0.25W/粒

发光亮度：红色：>650mcd、绿色：>1500mcd、蓝色：>400mcd

发光角度：120度

光源数量：48粒/条

光源颜色：RGB全彩及各种单色可选择

光源寿命：>50000小时

光衰：1000小时<5%

质保期限：贰年

LED发光砖产品概述

LED发光砖是一种用于广场及公园地面夜景亮化而设计的产品，采用台湾晶元5050贴片式发光二极管作为光源，拥有亮度高、低功耗、寿命长、启动快，功率小、无频闪、不容易产生视觉疲劳等优点，

LED户外地板灯是近几年夜景亮化中常用到的一款产品，采用不锈钢钢板一体成型的灯体和钢化磨砂玻璃的面盖户外广场使用能否真正做到特有耐酸、碱、盐双重防水功能，防水等级超IP67

LED户外地板灯色彩鲜艳，炫彩迷人。采用三基色（红、绿、蓝）组成，可拥有显示六万多种颜色，采用控制器联接控制，可实现追光、流水、渐变、跳变、常亮等变化模式，在黑夜中使我们的文化广场、

公园如夜晚的星空一样，拥有着璀璨的变化。

LED发光砖产品优势特点：

原材料优势：

(1) 面盖、壳体是我们公司自己设计及生产的，采用12mm加厚型钢化玻璃，不锈钢板成型灯体，具有抗紫外线，耐高温耐腐蚀等功能。

(2) LED采用特殊的双焊点工艺，保证了LED性能可靠稳定，金线采用，1.25mil纯金金线，LED外面的环氧树脂采用台湾宜佳，热胀冷缩系数小，具有抗紫外线功能。芯片采用抗静电大于5000V、耐高温300 、

14mil芯片，保证了成品LED广场地砖灯具有级强的抗衰减特性；支架采用LED显示屏专用铜支架，具有散热快、可焊性优良；成品LED光源还要经过160 高温测试，确保了LED光源的品质；采用日本日亚分光标准，

保证了LED广场地砖灯产品色彩、亮度的一致性。