古河蓄电池FPX1255原装进口

产品名称	古河蓄电池FPX1255原装进口
公司名称	山东京岛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:古河 型号:FPX1255 规格:12V5.5AH
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13521343686

产品详情

古河蓄电池FPX1255原装进口 古河鉛蓄電池 小形制御弁式鉛蓄電池 FPXシリーズ 特長
高率放電功用の向上（極板厚みと面積の最適化） 省スペース 高信頼性 電槽破壊年数延長
蓄電池設備型式認定品

UL認定品

具体阐明 6N4-2A-4バッテリー 6N4-2A-4 furukawa FB4L-A バッテリー FB4L-A furukawa 5,500 FB4L-B バッテリー FB4L-B furukawa 5,500 FT4L-BSFT4L-12Bバッテリー FT4L-BS- furukawa

古河蓄电池FPX1255原装进口
放电结束后电池若在72小时内没有再次充电。硫酸盐将附着在极板上绝缘充电，而损坏电池。 电池在浮充或均充时，电池内部发作的气体在负极板电解成水，然后坚持电池的容量且不用外加水。但电池极板的腐蚀将减低电池容量。 电池隔板寿数在环境温度为30-40度时仅为5-6个月。长时间寄存的电池每6个月有必要充电一次。电池有必要寄存在单调
凉爽的环境。在20度的环境下免维护电池的自放电率为3-4%每个月，并随温度改动。 免维护电池都配有安全阀，当电池内部气压升高到必定程度时安全阀可自动扫除过剩气体，在内部气压恢复时安全阀会自动恢复。 电池的周期寿数充放电次数寿数取决于放电率，放电深度，和恢复性充电的方法， 其间最重要的要素是放电深度。在放电率和时间必守时，放电深度越浅，电池周期寿数越长。免维护电池在25度100%深放电状况下周期寿数约为200次。
电池在抵达寿数时表现为容量衰减，内部短路，外壳变形，极板腐蚀，开路电压下降。 ieee定义电池寿数结束为容量缺少标称容量ah的80%。标称容量和实践后备时间非线性联系，容量减低20%相应后备时间会减低许多。一些ups厂家定义电池的寿数中止为容量降至标称容量的50-60%。
必定阻止不同容量和不同厂家的电池混用，不然会下降电池寿数。
若两组电池并联运用，应保证电池连线，汇流排阻抗相同。
免维护电池意味着可以不用加液，但定时检查外壳有无裂缝，电解液有无渗漏等仍为必要的。 用途 UPS用（小容量） CATV用 POS,ATM用 密封电池可容许的工作规划为15度-50度 ，但5度-35度之内运用可延长电池寿数。在零下15度以下电池化学成分将发作改动而不能充电。在20度到25度规划内运用将获得

最高寿数.电池在低温工作将获得长寿数但较低容量，在高温工作将获得较高容量但短寿数。
古河蓄电池FPX1255原装进口 离子键有可逆交联的作用。受热时，相邻分子间剧烈的吸引力削弱，导致资料消融并活动。冷却时，这种键合又从头建立。聚合物主链上的酸量一般占其总重的7%～30%。并不是一切的酸都可中和成盐。中和量一般介于15%～80%之间时，对离子型聚合物的物理功用有影响。未被中和的酸为相邻分子间的氢键合提供了场所。这些氢键比盐的离子键弱，但比一般的次价键强。增加酸的中和量和中和的百分比可增强拉伸强度、模量、韧度、清晰度、熔体强度及耐油性，但会下降熔点和抗撕裂性。锌基离子聚合物的粘力规划较广，吸湿性较低，而钠基离子聚合物的化学功用和抗油脂性较好。 等待寿数トリクル寿数 約6年25℃、0.25C20A
高率放電30℃、3C20Aの場合、5～8.8Ah:約3年、10～38Ah:約5年 免维护电池的规划浮充电压为2.3v /节。12v的电池为13.8v。csb公司建议每节2.25-2.3v。在120节电池串联的状况下，温度高于摄氏25度后，温度每升高一度浮充电压应下调3mv。相同温度每升高一度为避免充电缺少电压应上调3mv。放电中止电压在满负荷<30分钟状况下为1.67v每节。在低放电率状况下小电流长时间放电要升高至1.7v-1.8v每节，apc symmetra可根据负载量调度充电电压。 古河蓄电池FPX1255原装进口
电池的自放电与储存温度有着接近的联系 电池放电后应立即充电，不可将电池在放电后长时间放置；不需要用的电池放置一段时间后应进行重复补偿电，直至容量恢复到储存前的水平。
当容量仅为或低于额外容量的40%时开路电压25℃时低于6.3V/12.63V，运用均衡充电以使容量恢复。 常温下应三个月一次对电池进行补偿电，（补偿方法请参见表3）低温下电池可储存更长的时间，例如电池储存于15℃，无湿润，洁净及无阳光照射的当地，在进行必要的补偿电前，可坚持12个月以上。
储存温度 建议补偿电距离 补偿电方法 低于 25 ℃ 77 °F 每三个月 定电压充电 2.3V/cell 充 16 至 24 小时 定电压充电 2.45V/cell 充 5 至 8 小时 定电流为 0.05CA 充 5 至 8 小时 25 ℃77 °F 每三个月 30oC
尽量避免储存 1：每三到四个月要放电一次，以防极板氧化。 2：环境温度要坚持在20-25度。
3：联接不能过紧和过松，需常常检查。 4：运用三年后需及时检查替换。