

# 钢铁除油专用低泡表面活性剂C-200

产品名称	钢铁除油专用低泡表面活性剂C-200
公司名称	东莞市新葳新材料科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	东莞正合:95% C-200:低泡表面活性剂 东莞正合:低泡表面活性剂
公司地址	东莞市黄江镇梅塘社区大田村富源科技企业孵化园区1号厂房四楼
联系电话	0769 - 82118749 13620210794

## 产品详情

### C-200低泡表面活性剂

(常温以上喷淋浸泡清洗用)

#### 一， 主要特点及用途

1. 喷淋清洗10 以上使用、泡沫少稳定、脱脂力强、耐酸碱、能满足常用压力下的喷淋脱脂清洗要求。
2. 混合型离子表面活性剂，先进的无硅自消泡自抑泡特性，超强的脱脂溶解污力。
3. 优良的水洗性和配伍性、润湿性，乳化性，对各种油污除油脱脂能力超强、效率高、耐用性好
4. 气味温和，清香气味
5. 耐硬水重金属强，适应pH值范较宽。
6. 与常规助剂配合使用即可，一般用于无泡或低泡工业洗涤，如金属表面清洗剂、金属脱脂剂、洗瓶剂、玻璃清洗剂、塑胶清洗剂等，最常见的典型用途为喷淋清洗剂、喷淋脱脂剂、高压水冲洗添加剂、超声波清洗剂等。

7, 特别提醒：由于不影响清洗质量设计所需，此产品直接做泡沫测试高度较高，如温度升高，上线生产或放置时间稍长泡沫就会明显降低，通过此设计能较好解决泡沫和清洗效果不能兼顾的行业难题，敬请放心使用！

## 二， 主要技术指标

1. 外观（25℃）：无色（半透明）液体 含量95%
2. pH值（1%水溶液）：6.0~7.0
3. HLB值：8-10
3. 清洗率（0.5%C-200+1%无机盐水溶液，喷淋清洗，30 ± 2℃）：99%
4. 泡沫性能（mm）：50 10 ± 1
5. 水溶性（高温）：无析出物

\*\*\* 在配制脱脂粉（除油粉）中推荐用量为1~8%与C-201配置液体清洗剂效果更佳

## 四 包装储运

1. 塑料/铁桶包装，200kg/桶
2. 储存于阴凉通风处，按一般化学品储运。
3. 保质期为18个月。