钢铁除油专用低泡表面活性剂C-200

产品名称	钢铁除油专用低泡表面活性剂C-200
公司名称	东莞市新葳新材料科技有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	东莞正合:95% C-200:低泡表面活性剂 东莞正合:低泡表面活性剂
公司地址	东莞市黄江镇梅塘社区大冚村富源科技企业孵化园区1号厂房四楼
联系电话	0769 - 82118749 13620210794

产品详情

C-200低泡表面活性剂

(常温以上喷淋浸泡清洗用)

一，　主要特点及用途

1. 喷淋清洗10°C以上使用、泡沫少稳定、脱脂力强、耐酸碱、能满足常用压力下的喷淋脱脂清洗要求。

2. 混合型离子表面活性剂，先进的无硅自消泡自抑泡特性，超强的脱脂溶解污力。

3. 优良的水洗性和配伍性、润湿性，乳化性，对各种油污除油脱脂能力超强、效率高、耐用性好

4. 气味温和，清香气味

5. 耐硬水重金属强，适应pH值范较宽。

6. 与常规助剂配合使用即可，一般用于无泡或低泡工业洗涤，如金属表面清洗剂、金属脱脂剂、洗瓶剂、玻璃清洗剂、塑胶清洗剂等，最常见的典型用途为喷淋清洗剂、喷淋脱脂剂、高压水冲洗添加剂、超声波清洗剂等。

7，特别提醒：由于不影响清洗质量设计所需，此产品直接做泡沫测试高度较高，如温度升高，上线生产或放置时间稍长泡沫就会明显降低，通过此设计能较好解决泡沫和清洗效果不能兼顾的行业难题，敬请放心使用！

二，　主要技术指标

1.　外观（25°C）：无色（半透明）液体 含量95%

2. pH值（1%水溶液）：6.0~7.0

3.　HLB值：　　8-10

3. 清洗率（0.5%C-200+1%无机盐水溶液，喷淋清洗，30°C±2°C）：≥99%

4. 泡沫性能（mm）：≤50 10°C±1°C

5. 水溶性（高温）：无析出物

*** 在配制脱脂粉（除油粉）中推荐用量为1～8%与C-201配置液体清洗剂效果更佳

四　包装储运

1.　塑料/铁桶包装，200kg/桶

2.　储存于阴凉通风处，按一般化学品储运。

3．　保质期为18个月。