

耐高温胶带绝缘隔热真空封口机隔热带

产品名称	耐高温胶带绝缘隔热真空封口机隔热带
公司名称	泰兴市运泽橡塑有限公司
价格	.00/个
规格参数	特氟龙:耐高温270 高温胶带:绝缘 隔热胶带:隔热
公司地址	泰兴市张桥镇汤庄村汤庄十一组31号（注册地址）
联系电话	15094327411 15161072915

产品详情

进口聚四氟乙烯高温粘胶带

颜色：棕色

目前常规产品厚度为0.13mm 0.18mm

宽度为13mm,19mm,25mm,38mm,50mm

氟龙高温胶带、聚四氟乙烯高温胶带

品质保证，稳定耐用,多种型号规格。广泛应用于热封、热烫合设备。是广大包装生产厂家常年应用及相互推荐使用的优质产品。

特点:

比普通胶带更具耐热、耐寒性。在连续使用过程中的温度范围可达-100-260摄氏度，熔点达327度，低摩擦，有良好的润滑性；对高压电具有良好的绝缘效果；对化学药品或溶剂不发生化学反应；并具有抗光、抗氧化等作用；及其良好的粘贴性;耐磨，耐压，耐腐蚀，耐微波，耐高温，耐摩擦，异常的光滑性及不粘性；粘贴牢固不脱胶,纹路匀称等特点。

产品具有耐温性好 (-100 ~ 260)、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于H级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。胶带性价比特别高，国内现在已经大量应用于空调电器,汽车电子,数码电子等耐高温 绝缘保护场合。

