

重庆工地洗车设备

产品名称	重庆工地洗车设备
公司名称	重庆渝川天捷环保设备有限公司
价格	8888.00/台
规格参数	天捷:2300*3600*1000 TJ-55:3000*3600*1000 重庆:3700*3600*1000
公司地址	重庆市九龙坡区华龙大道36号2幢16-6号（注册地址）
联系电话	15330353393

产品详情

重庆工地洗车设备

重庆工地洗车机价格 重庆建筑工地洗轮机安装 重庆工程车辆洗车台供应 工地洗车机系统构造：主要由水泵、钢丝软管、国标方钢、高压黄铜喷嘴、格栅板、进口红外线感应器、智能控制系统、电箱等零部件组成。重庆工地洗车机价格 重庆建筑工地洗轮机安装 重庆工程车辆洗车台供应 工地洗车机工作原理：主要是利用潜水泵压缩空气产生压力在经过高压软管输送至底板和挡板的喷头内，由喷头将高压水射流以多方位角度喷出，通过强制剥离和冲刷车体表面的污垢从而达到清洗的效果。

选择天捷的五大放心理由

经工商局注册，环保局、质监局备案。保证通过验收。

公司拥有70名员工生产，15人的安装团队分布各地，保证产品到场速度。

公司拥有10人的售后团队，可以为客户售后提供应急解决方案。

中铁建设、建筑、中核建设、北京建工、华能、中南集团共同的选择。

重庆天捷面向采用一台也批发的，让您真正买到实惠好产品。

设备特点

1、循环水池，水资源回收率高达90%-95%，大大节约了水资源。

- 2、60吨/小时的超大水流量可快速全身清洗各种工程车辆。
- 3、150个多角度喷嘴，无死角清洗，清洗*，喷头可拆卸，便于排淤泥。
- 4、U型洗车槽清洗，三面，可空气中扬尘。
- 5、车辆碾压受到重力感应，自动，24小时待命，无需人工操作，省时省力。
- 6、循环水池的投入以及缓冲排水沟的投入，使得清洗的渣土便于清洗，避免二次污染。
- 7、可承载100吨工程车辆，结构坚固，可转场。

工程洗车机有效推进城乡环境综合整治今年以来，很多城市都在不断加大资金投入和环境卫生治理力度，坚持每天对市区主干道进行洒水压尘作业

，机械化作业车辆实现全市主干道机械化清扫全覆盖。城市对环境进行强化措施
 工地洗车机哪里有卖，严格督查，对各县区开展了集中检查和暗访 工地洗车机哪里有卖，环境治理的成效显著。扎实开展“治污降霾·保卫蓝天碧水”行动，大力治理粉尘及噪音污染，着力提升县城环境卫生管理水平 工地洗车机哪里有卖，实施农村生活垃圾“户积存、村收集、镇转运、多场处理”规范化处置模式，解决了一批突出的农村环境污染问题。工程洗车机不仅仅可以用于建筑工地，还可以应用于火电厂、煤矿企业、垃圾掩埋场等场所，能有效的减少粉尘污染情况。能大力的节省人力资源，有效的缩短工期，保持施工现场的干净面容。洗轮机来防止环境违法案件的频发国务院办公厅近日印发《关于加强环境监管执法的通知》，部署全面加强环境监管执法。环境保护部环境监察局副局长曹立平今日解读时指出，全国环境形势总体趋稳向好，但环境监管形势依然严峻，环境违法违规案件高发频发，突发性环境事件以及由环境问题引发的群体性事件时有发生。督促各级地方政府落实对辖区环境质量负总责、对环境监管执法负领导责任。三是督促环境监管部门必须坚决纠正监管缺位、坚决纠正执法不到位、坚决纠正不作为和乱作为，严惩环境违法犯罪，遏制当前环境违法案件高发频发态势，从而进一步改善环境质量。

天捷自动工程车辆洗轮机是专门为工地各种大型工程工程车辆冲洗而设计，该设备可以自动完成冲洗，排泥的工作。冲洗用水可循环使用，工作时仅需要补充少量的水，因此可以节约大量的水资源。特别适用于密集的居民区，各类建筑工地，水泥厂，煤矿，垃圾填埋场，混凝土厂等厂所。该设备安装运输方便，可适应工地频繁转场的需要。

项目	单位	参数/单位
设备尺寸（长*宽*高）	cm	2250*3600*1000
使用车辆及载重量	T	120T以下各类工程车
冲洗方式		车辆自行
启动方式		自动/手动
配电系统额定电压	V	AC 380
配电系统额定电流	A	20

配电系统额定功率	KW	5.5
冲洗时间	S	1-60 (可调)
冲洗耗水量		L/辆 小于5 (循环)
冲洗压力	Kg/cm ²	3-4

I

市场现有车辆冲洗机大多采用的是钢构形式即：

冲洗机和基础是钢构一体的。这样的冲洗机长期使用后存在很大问题，其一由于基础整天浸泡在水中锈蚀严重，长期使用很难保证安全。其二将来转场费工费时极不方便。我公司生产的清洗机采用混凝土基础，降低了购物成本的同时也大大增加了洗车机使用中的安全性和可靠性。