

优质 透明级ABS日本东丽920 555

产品名称	优质 透明级ABS日本东丽920 555
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	ABS日本东丽透明级920 555:ABS日本东丽透明级920 555 日本东丽透明级920 555:日本东丽透明级920 555 日本东丽:日本东丽
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

基本信息RoHS 合规性

RoHS 合规

物理性能额定值单位制测试方法比重1.09g/cmASTM D792, ISO
1183熔流率 (熔体流动速率) (220 ° C/10.0 kg)25g/10 minISO 1133收缩率 - 流动0.40 到 0.60%ASTM
D955硬度额定值单位制测试方法洛氏硬度 (R 级)115ASTM
D785机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量2540MPaISO
527-2/1抗张强度 屈服 148.0MPaASTM D638 屈服54.0MPaISO
527-2/50伸长率 断裂 220%ASTM D638 断裂17%ISO
527-2/50弯曲模量 -- 32160MPaASTM D790 -- 42260MPaISO
178弯曲强度 -- 574.0MPaASTM D790 -- 677.0MPaISO
178冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度 (23 ° C)9.0kJ/mISO
179/1eA悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C, 12.7 mm)110J/mASTM
D256热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm83.0 ° CASTM
D648 1.8 MPa, 未退火77.0 ° CISO 75-2/A可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级HBUL
94光学性能额定值单位制测试方法透射率 (3000 m)88.0%ASTM D1003雾度 (3000 m)2.0%ASTM
D1003备注1 .5.0 mm/min2 .5.0 mm/min3 .3.0 mm/min4 .2.0 mm/min5 .3.0 mm/min6 .2.0 mm/min