

低噪音8kw三相柴油发电机

产品名称	低噪音8kw三相柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

低噪音8kw三相柴油发电机，

发电机散热器的主要失效形式是漏水，主要原因在于，在工作中，风扇叶片折断或倾斜，打坏散热器水管，散热器在支架上固定不牢，工作中受较大振动.使散热器受到损伤;在冬高、寿命长、经济性好和适应性强等特点。具有起动性能优良、运行可靠、低排放、电压稳定、低噪音、维护方便等优点，欧洲狮原装机器以其核心制造技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后顾之忧经济实用，整机质保一年，终身维护

低噪音8kw三相柴油发电机，替代电源的作用是弥补网电供应之不足。这可能有两种情况，一是网电价格过高，从节约成本的角度选择柴油发电机组作为替代电源；另一个是在网电供应不足的情况下，网电使用受到限制，供电部门不得已到处拉闸限电，这时，用电单位为了正常地生产和工作，就需要替代电源加以救济。

产品型号：GT-950TSI

发电机参数

- 额定功率KW 8
- 备用功率KW 8.2
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四个轮子子）

- 功率因素 0.8/0.9/1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#、-10#柴油
- 直流输出 (V-A) 12-8.3
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-192FTSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 20
- 机油容量L 1.65
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 945

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 170

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置