

# 12kw柴油发电机移动型

产品名称	12kw柴油发电机移动型
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

12kw柴油发电机移动型，欧洲狮小型发电机组采用功率强劲的欧洲狮柴油机作为配套动力。对松动的螺栓用扳手上到规定扭力即可。若以上部位基本正常，且漏油处在机架位置，应对机油壳进行检查，主要检查部位在与行轮同侧的机油壳侧的前端，多因机座螺丝松动，行轮在三角带拉动下与保护机油壳的机架角铁产生长期擦碰，将机油壳磨透形成缺口而产生漏油

小型风冷柴油发电机特点：

油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。（电启动需另加费用）

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

产品型号：GT-1600TSI

发电机参数

- 额定功率KW 15
- 备用功率KW 16
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四个轮子子）

- 功率因素 0.8/1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 955cc
- 工作时间 12H连续运转
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 ( 满载 )
- 工作时间H 12
- 消声装置 消音装置

#### 柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-292FTSI
- 冷却方式 空气冷却
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 IP22
- 油箱容量L 32
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标 准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置