## PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商

产品名称	PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	1:集团出品 绝对佳品 2:怎么选料请T&V:153-3800-1126 T:170-8463-1798 3:塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商

PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商PA66德国巴斯夫A3EG6总代理批发商

以下是我公司经销的尼龙原料型号,采购,物性,注塑参数,报价,性能指标与ROHS.

如有需要请来电联系。东丽产地有:日本东丽,深圳东丽,杜邦产地有:美国杜邦,深圳杜邦,韩国杜

邦,德国杜邦。巴斯夫产地有:德国巴斯夫,上海巴斯夫。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3003 注塑级 阻燃V-2 标准粘度 抗磨损

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3001-N 注塑级 未增强树脂

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3004 阻燃V0 环保无卤

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3001G-15 玻纤15% 阻燃HB 请使用

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3001G-30 玻纤30% 阻燃HB

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3001G-33 玻纤33% 注塑级 阿

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3001G-45 玻纤45% 注塑级

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3004G-15 玻纤15% 阻燃V0

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3004G-30 玻纤30% 阻燃V0 含卤素

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3006 未强化 耐热性

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3006G-15 玻纤15%强化 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦

Zytel FR10 纯树脂, V-O阻然

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本东丽 CM3006G-30 玻纤30%

塑运塑胶集团长期供应PA6 日本东丽 CM1017 注塑级,未增强常用原料。

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG5 玻纤增强级,热稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3K 标准级高流动

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3Z 增韧级

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG3 玻纤15% 高刚性,尺寸稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG6 玻纤30% 高刚性,尺寸稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG5 玻纤25% 高刚性,尺寸稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG7 玻纤35% 高刚性,尺寸稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3EG10玻纤50% 高刚性,尺寸稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG6 玻纤30% 高刚性,高强度热稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3WG7 玻纤35% 高刚性,高强度,热稳定

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3ZG6 玻纤30% 高刚性...

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG6 玻纤30%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件.

塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG5玻纤25%机械部件和外壳,也用于电绝缘零件. 塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG7 玻纤35% 高刚性,机械部件和外壳. 塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3HG10玻纤50% 高刚性,机械部件和外壳. 塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G5 玻纤25% 红磷阻燃V0 塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3X2G7 玻纤35% 红磷阻燃V0 塑运塑胶集团长期供应PA66 德国巴斯夫Ultramid A3XZG5玻纤35% 红磷阻燃V0,增强韧性 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 101L中粘度 通用级 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 101F中粘度 通用级 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G20HSL 中粘度 通用级 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 8018 13%玻纤 超韧级 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel ST801 杰出的耐冲击性 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel ST801A超韧级 防紫外线 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 103HSL 热稳定级 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 103FHS 注塑级 热稳定级 塑运塑胶集团长期供应PA66美国杜邦Zytel FR50加GF25% V-0阻然 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel FR15 纯树脂,V-O阻然 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel FR10 纯树脂, V-O阻然 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel FR52G30BL 30%玻纤,阻然 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13L高强度,玻纤13% 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G13HS1L高强度 ,玻纤13% 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G43L高刚性,玻纤43% 塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33L高强度 玻纤33%

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33W , 注塑级 , 33%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 73G30L, 注塑级, 30%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 77G33L,注塑级, 33%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 77G43L, 注塑级, 43%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66美国杜邦Zytel 80G33L, 注塑级, 加纤30%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66美国杜邦Zytel 84G33, 注塑级, 33%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 74G33J, 注塑级, 加纤33%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30L 玻纤增强GF30%

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G30HSLR 加纤30%增强,热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 70G33HS1L加纤33%增强,热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 73G35HSL, 加纤35%增强,热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66美国杜邦Zytel 77G33HS1L,加纤33%增强,热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66美国杜邦Zytel 80G33HS1L加纤33%增强,热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 408L耐冲击性

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel FE5171 食品级,能与食品接触的尼龙料

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国杜邦Zytel 408HS 热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国首诺 R533H 高强度 耐水解,食品级

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国首诺 R543H HB耐热性

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国首诺 21SPC 通用级 V-2

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国首诺 M344 BK 阻燃性 韧性

塑运塑胶集团长期供应PA66 美国首诺 50BWFS 通用级

塑运塑胶集团长期供应PA66德国朗盛 A30S 未增强尼龙。

塑运塑胶集团长期供应PA66德国朗盛 AKV15H1.0 15%玻纤增强,热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66德国朗盛 AKV30H2.0 30%玻纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66德国朗盛 AKV35H1.0 35%玻纤增强,热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66德国朗盛 AKV35H2.0 35%玻纤增强,热稳定级

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成 1300S 注塑级,接插件、扎带绑带专用料,高韧性。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成1300G注塑级,30%加纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成13G30 注塑级,30%加纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成13G50 注塑级,50%加纤增强。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成1402G高强度和刚性,玻纤增强33%

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成1402S 注塑级,好的热稳定性。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成93G33高强度和刚性,玻璃纤维含量为33%。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成90G33 高强度和刚性,玻璃纤维含量为33%。

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成90G50 高强度和刚性,玻璃纤维含量为50%,

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成90G55 高强度和刚性,玻璃纤维含量为55%,

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成14G25 加纤25%增强,注塑级抗疲劳性

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成14G33加纤33%增强,注塑级,高强度

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成54G33加纤33%增强,注塑级,耐抗冲击性

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成53G33加纤33%增强,注塑级,高强度高刚性

塑运塑胶集团长期供应PA66 日本旭化成FR370 阻燃V0,注塑级,好的防火原料

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6210GC 加纤33%增强,高韧性高刚性

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6210G3 加纤15%增强,高韧性高刚性

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6210G9 加纤45%增强,高刚性,注塑级

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6310 阻燃防火V0.未增强

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6410G5 加纤25%增强,阻燃V0.

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6410G5 GBK1 加纤25%增强,黑色红磷阻燃V0.

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6410G3 加纤15%增强,阻燃V0.

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6410G3 加纤15%增强,阻燃V0.

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚6512 高韧性.尼龙树脂

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚640PG5 加纤25%增强,无卤阻燃V0.

塑运塑胶集团长期供应PA66台湾南亚640PG3 加纤15%增强,无卤阻燃V0.

尼龙的主要性能与用途:PA66(尼龙66)有较高的熔点,在较高温度也能保持较强的强度和刚度,PA66

具有很高的机械强度,软化点高,耐热,磨擦系数低,耐磨损,耐油,电绝缘性好,

有自熄性,无毒,无臭,耐候性好,PA66的粘性较低(其粘度对温度变化很敏感),流动性很好,因此

以用来加工很薄的元件。尼龙66广泛用于汽车工业、纺织机械业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和 高强度要求的产品。