

供应道雄DOSEEM DSBA6.8P空气呼吸器

产品名称	供应道雄DOSEEM DSBA6.8P空气呼吸器
公司名称	道雄安防科技（上海）有限公司
价格	3944.00/套
规格参数	品牌:道雄DOSEEM 型号:DSBA6.8P 产地:上海
公司地址	上海市金山区朱泾镇鸿安路599号
联系电话	021-67329826 18019743296

产品详情

道雄空气呼吸器被广泛用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、电力、仓库、实验室、矿山等消防重点部门，供消防队员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸气和缺氧等环境下进行安全有效的灭火、抢险救灾和救护等工作，是消防队员或抢险救护人员理想的个人呼吸保护装置。

细节展示

全面罩

全面罩是一种采用单眼面窗、双层环状片密封的正压型面罩，具有视野开阔、透明性好等特点。面罩主体框架是由硅橡胶材质制成，内部设有与口鼻相贴的小口鼻罩，它能够增强全面罩有效呼吸空间和减少呼吸阻力。面罩球面采用聚碳酸酯制作而成，使用过程中具有始终保持清晰、明亮、不上雾气等特点。头罩采用收紧带与快速夹相连接，拉紧收紧带可使面罩双层密封环与佩戴者的脸部相贴合，从而保证使用者的呼吸安全。

用。



3. 自锁瓶阀

气瓶阀是气瓶开关气源的重要部件，其结构是内螺纹瓶阀，螺纹分为英制G5/8和公制M18*1.5两种，它们分别与外螺纹接口的减压器相配。内螺纹结构的气瓶阀设置了高压安全保护膜片，当气瓶内气压压力超过38MPa-45MPa时，安全保护膜片会爆破，气体快速泄压。

自锁瓶阀

气瓶阀是气瓶开关气源的重要部件，其结构是内螺纹瓶阀，螺纹分为英制G5/8和公制M18*1.5两种，它们分别与外螺纹接口的减压器相配。内螺纹结构的气瓶阀设置了高压安全保护膜片，当气瓶内气压压力超过38MPa-45MPa时，安全保护膜片会爆破，气体快速泄压。

道雄DSBA6.8P优势：

优化设计，使用简单

道雄DSBA6.8P消防空气呼吸器是全球最轻的消防呼吸器之一。应用空呼的先进科技和设计理念，创新研发出符合人体工程学的背板，具备出色的抗热辐射、耐磨损、撕裂及防化性能。即使在恶劣的消防环境中，道雄DSBA6.8P呼吸器佩戴非常舒适，稳定可靠。道雄DSBA6.8P通过EN137的1000 高温火焰测试，具备极佳的防化耐磨和防热辐射的特性。

维护简单便捷

服务和维护期间，为了使停工期最短、成本最低，道雄DS-SCBA-6.8融合了很多独特的设计，所有的部件都可以非常简单的从背板上拆卸或者重新连接，只需使用简单的工具。背带通过创新设计的单一调节固定依附于背板。一级减压阀的搭扣连接使得气路部分能够快速安装或者从呼吸器上取下。管路能够迅速地从背板上取下并清洗。

加强型背负系统

道雄DS-SCBA-6.8集成了能够与背板精确相连的背带，先进的挤压成型防水EVA背带材料由CR橡胶封边保护，抗撕裂且耐磨损。贴身耐磨阻燃FR-TPE腰带，即使在大幅度运动时，仍能保证紧密贴在使用者身体上。精制的不锈钢金属锁扣更加凸现DS-SCBA-6.8品质并方便使用。

管路集成，安全可靠

为减小被勾住的危险，避免物理伤害，压力管和空气供气管都被集成在道雄DS-SCBA-6.8背板卡槽内，不仅防止热辐射冲击，还大大增强了密闭空间环境进入和工作的安全性。