

连续玻璃纤维布袋玻璃纤维滤袋玻纤除尘袋

产品名称	连续玻璃纤维布袋玻璃纤维滤袋玻纤除尘袋
公司名称	佛山市滤之杰环保科技有限公司
价格	15.00/个
规格参数	品牌:滤之杰 型号:LZJ-189 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村芦塘惠祥路1号
联系电话	0757-86480925 18026385286

产品详情

连续玻璃纤维布袋，玻璃纤维滤袋，玻纤除尘袋玻璃纤维平幅过滤布是玻璃纤维机织物经石墨，硅油，聚四氟乙烯等化学处理剂处理而成的过滤材料，是比较理想的耐高温、耐腐蚀的过滤材料，广泛用于水泥厂立窑收尘，冶炼厂，钢铁厂，炭黑厂回收贵重的工业产品，治理工业烟气粉尘污染。玻璃纤维过滤材料可在280 的温度下长期使用，耐化学腐蚀性好，热稳定性好，在300 温度下，玻璃纤维的收缩接近于零，抗结露、粉尘剥离性好，清灰能耗低。

品种：白素布（白色）硅油FQ（黄色）FCA（黄色）石墨Psi（黑色）RH（黑色）

规格：0.3mm-0.8mm 直经：120mm- 420mm 织法：斜纹，破斜纹，缎纹

玻纤平幅过滤布是玻璃纤维机织特经石墨，硅油，聚四氟乙烯化学处理剂处理面成的过滤材料，是比较理想的耐高温。耐腐蚀的过滤材料，广泛用于水泥厂立窑收尘，冶炼厂.钢铁厂.炭黑厂回收贵重的工业产品，治理工业烟气粉尘污染。玻纤过滤可在280 的温度下长期使用，耐化学腐蚀性能好，热稳定性好，在300 温度下，玻璃纤维的收缩接近于零，抗结露，粉尘剥离性好，清灰能耗低等特点。

一、产品性能：

- 1、耐热性好,可在280 以下长期使用
- 2、粉尘易剥离
- 3、尺寸稳定性好,在标准温度内玻璃纤维本身不收缩
- 4、抗化学浸蚀性好,耐酸,耐碱
- 5、过滤效率高,可以达到99.5%以上

无碱玻璃纤维过滤布广泛应用于钢铁、冶炼、炭黑、铁合金、水泥等工业。

二、品种及规格：

- 1、品种：热处理（白色）、硅油（黄色）、石墨（黑色）
- 2、厚度：0.3mm ~ 0.9mm
- 3、直径：120mm ~ 300mm
- 4、布幅：450mm ~ 2500mm
- 5、组织：斜纹、破斜纹、平纹、缎纹

无碱玻璃纤维过滤布技术参数：

产品名称 无碱玻璃纤维过滤布 无碱玻璃纤维

产品代号 EWF580(W)-FS2

厚度(mm) 0.58

克重(g/m²) 540

拉伸断裂强度 经向(N/5 × 20cm) 2600

拉伸断裂强度 纬向(N/5 × 20cm) 2600

推荐过滤风速(m/min) 0.5 ~ 0.8

耐温() 80 ~ 300

透气量(1/m²s) 150 ~ 250

特点 前处理工艺，耐高温，耐腐蚀

前处理机织圆筒 前处理工艺耐温，耐腐蚀 后处理工艺，耐高温，耐腐蚀

FS2配方处理适用于300m²以上高炉 应用 钢铁、冶炼 炭黑、铁合金、水泥等