

环保养殖锅炉安装流程

产品名称	环保养殖锅炉安装流程
公司名称	宁津县宏泰温控设备厂
价格	.00/个
规格参数	宏泰:1 新型:2 山东省德州市宁津县经济开发区:3
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇张菜工业园
联系电话	13220997188

产品详情

环保养殖锅炉是宏泰温控设备厂多年的主导产品之一，安装方便，占地面积小，升温迅速，效果良好，投放市场数千台，得到了广大用户的一致好评和青睐，品牌质量，大众价格，多年的老品牌，值得你信赖。

宏泰环保养殖锅炉具有结构简单，且受热面大，升温快等特点。

- 1、在消烟除尘方面，设计利用环保养殖锅炉自身的结构特征，使炉膛容积大，供氧充足，煤炭燃烧充分完全，在不增加任何除尘设备的情况下，解决消烟除尘问题，不冒黑烟，从而达到既节约能源，又符合国家二类地区的环保要求，是当前以煤代油缓解能源紧张的理想产品。
- 2、环保养殖锅炉使用安全、操作方便，首先是加煤口设计合理，施炉工劳动强度降低，进水系统设计简单，既方便操作使用，又减少维修量，炉基只高于地平面5cm，对锅炉的稳定性和锅炉出带来极大方便，深受用户欢迎。
- 3、双层炉排设计合理，上炉排间隙为25mm，不掉粉煤，下炉间隙为20mm，既能解决煤炭的二次燃烧，于可解决特殊地区烧无烟煤的要求。

宏泰养殖锅炉节能！！采用更先进的负压富氧燃烧技术，能保证煤燃烧充分。全面避免正压燃烧带来的炉温不均，燃烧不透，烟气四溢，局部烧损等等去缺陷。让节能走在起点——从燃烧开始！燃煤需求量相对于传统取暖方式（土炉子）能节省30%-50%。该炉点燃杂直接加热，热能利用率极高。双风机人性化设计，更节能、更高效。风机和引烟机的工作均由温度自动控制仪控制，最大节能的节省了电能。

宏泰养殖锅炉高效！！温度平衡（ ± 1 ）。鸡舍升温快，育雏面积60分钟可达到38，燃煤量5-15kg/h。最大功率16万大卡/h。

宏泰环保养殖锅炉使用注意事项;

为了保护环境，充分显示本炉不冒黑烟的特征，严禁在下炉排加煤燃烧反烧锅炉一般就是指双层炉排锅炉，从结构上来说它一般具有一层水冷炉排和一层固定炉排，两层炉排将炉内分成了三个空间，上部是水冷炉排填煤燃烧通风区，中间是双层炉排的炉膛高温燃尽区，底部是固定炉排的落灰通风区，使用时上部炉门要全开，确保通风，中间炉门要关闭，下部灰门微开即可（保证固定炉排及炉膛内可燃气体的充分燃烧即可。这是反烧锅炉的一般使用要求，具体操作时还要根据锅炉燃烧的具体情况进行适当的调整。

关于宏泰温控设备厂更多信息请咨询：13220997188

13639481077