

# 适用于Dg500mm以下HQ管道过滤的电动滤水器

产品名称	适用于Dg500mm以下HQ管道过滤的电动滤水器
公司名称	连云港市宏琦电力辅机有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	连云港市海州区新坝新北路58-8号
联系电话	86-0518-85370568 13815660315 13851281922

## 产品详情

[电动滤水器](#)主要适用于Dg500mm以下的管道过滤，电动滤水器安装在电站、化工、印染、造纸等各种行业的供用水管道上，并具有如下优点：

连云港市宏琦电力辅机有限公司

1、滤水器外型尺寸小，便于现场的布置和安装。2、电动滤水器的网板材质及结构最大限度提高水流的过流面积，有效减少滤网水阻，保证运行可靠不发生卡、堵、塞现象，大大延长了滤网的使用寿命。3、滤水器的滤网采用3-6mm不锈钢板整体冲压成形，网芯应能承受150 kPa的差压，而不变形、不损坏。具有工作寿命长、耐腐蚀、不生锈、表面光洁、不结垢的特性。4、电动滤水器通过差压控制，定时自动启动减速机可进行正反转冲洗，具有清污效果强、排污耗水量少。电动滤水器进水由网芯的内部进入，杂物附着在网芯内表面。该网芯共分成4~8个小室，在运行过程中，当某一小室旋转至排污口正上方时，该小室即为相对静压状态，当排污阀门打开，排污阀出口压力为大气压，此时，该小室存在着一定的压差，致使网面受到由外向内的返流冲洗。系统的工作水压越高，该水室负压越大，附着在网芯内表面的杂物全部被反冲掉，由下部排污口随水流排走。执行机构带动网芯低速旋转，随着网芯的低速旋转，返流能使整个网面得到周而复始的清洗，实现在线运行。电动滤水器使用范围1、适用于DN600及以下管道(DN600以上一般采用二次滤网)。2、其中滤水器(过滤精密为1.5mm~8mm)适用于发电机内冷水系统和汽轮机油系统，杜绝了老式滤网布破碎而造成的事故隐患。3、结构形式有：A、低进高出式B、高进低出式C、斜插式D、进侧侧出式等，可根据现场要求设计。