

直流电弧300A发电电焊机价格

产品名称	直流电弧300A发电电焊机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

直流电弧300A发电电焊机价格

大泽动力TO300A产品特点：一机两用：直流电弧焊机和辅助电源；采用大泽动力发动机，焊接性能优异；体积小、重量轻，移动方便，大泽发电电焊机采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳 焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型自动调节技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

型号：TO300A

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：12KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V

功率因素：1.0

相 数：单相

发动机参数

发动机型号 TO300

发动机类型：双缸风冷柴油发动机

活塞排量：698CC

功率转速: 28HP/3000kpm

启动方式: 手/电启动

润滑油容积: 2.27L

耗油量 205g/kw.h

燃油类型：柴油

电焊机参数

焊接模块：自动焊接模块

空载电压：65V

焊接电压：22-30V

焊条范围：0-7.0MM

电流调节：0-300A

焊机等级：工业级

焊接持续率%：100

焊接电流：逆变直流焊机

其他参数

机组尺寸：980*630*730

结构类型：开架式/手推式

噪音水平7M处 75db

油箱容积：28L

蓄电池：12-8.3V-Ah

净重：190/230

发电电焊机组标准配置如下

电压、焊接电流调节、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

焊条功能：506、507、普通焊条、纤维素焊条、碱性焊条、低氢焊条、碳性焊条、不锈钢等焊条。

使用条件：环境-35-55度：海拔高度2000米以内。

TO大泽柴油发动机：防尘、防砂、防震、环境适应性好！

辅助功率：5KW/50HZ辅助电源输出，可带照明，手电钻，水泵等。

自选配件（费用另计）

高频柴油版焊机

稀土永磁电机

高海拔喷油泵4000-6000米

高功率版本TO发动机

同时您购买机器安全肯定放在首位，我们机器四套ECU感应保护系统是专门为大泽动力发电机/发电电焊机定制的系统，和普通保护装置是不一样的，这个系统是跟随机器实时运行，如果机器出现问题会在1秒内介入停机，把机器的安全隐患降到了低。

我们是生产厂家有着完善的售后服务系统，全国各地每个城市都有我们的售后网点，我们可以保证为您提供24小时内机器救援服务，这是连雅马哈、本田、科勒都无法给你们保证的。