

水循环打磨柜 水式吸尘柜 水帘石材粉尘回收机

产品名称	水循环打磨柜 水式吸尘柜 水帘石材粉尘回收机
公司名称	泊头市亚发元环保设备有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:亚发元 规格:齐全 产地:泊头市
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇左桥村（注册地址）
联系电话	15227213785

产品详情

脉冲干式内循环打磨除尘柜

脉冲布袋除尘器近年在多行业中应用广泛，洋永除尘器是通过喷吹压缩空气方法去除过滤介质布袋上附着的粉尘，根据除尘器的大小设有几组脉冲阀，由脉冲控制仪或PLC控制。除尘器工作时，含尘气体由进风道进入灰斗，粗粒飞尘会直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入箱体，粉尘附在滤袋表面，过滤后的气体由箱体上的管道排至大气中。在清灰时，先切断净气出口，使布袋处于无气流通过状态，然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀门关闭时间可保证吹喷后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后随气流附集至相邻滤袋表面，使滤袋清灰彻底

结构特点：

设备出厂前已经过整体的装机试机，采用内循环方式，与传统的除尘器相比没有复杂的管道，安装时候设备摆放到位，只需稍微的检查和调试即可投入使用。由于没有排风管道，节省安装空间。

- 1、高适用性设计，除尘器可适应含尘气体性质的大范围波动，并可根据用户情况做适应性非标设计；
- 2、特殊的结构设计加上严格的滤料及零部件选用，可满足极为严格的环保要求，除尘器的排放可确保低于50mg每立方；
- 3、优化的进出风道设计，内部设置了气流均布装置，有利于均匀的气流分布；
- 4、防漏风设计，保证袋除尘器的漏风率降至最低；
- 5、全钢分体结构设计，便于设备的运输及安装，并保证设备的制度精度；
- 6、分室脉冲三状态清灰技术，保证最佳的清灰强度及效果；

- 7、除尘器停机自清系统，确保除尘器始终处于最佳工作状态；
- 8、独用的非线性均流静压喷管，确保喷次均匀；
- 9、长寿命设计，主体设备按照使用寿命10年以上进行设计制造；
- 10、低运行费用，优化的工艺参数设计，有利于除尘器低阻高效稳定运行，降低系能耗，同时有效减轻了滤料的损耗及维护工作；
- 11、采用高品质零部件，提高设备运行可靠性，减少维护工作；
- 12、全部采用高品质的滤料及附件，滤芯及附件滤芯平均寿命一般超过60个月；
- 13、特殊灰斗设计，粉尘卸出无障碍。