

PP AW564H

产品名称	PP AW564H
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	新加坡聚烯烃:新加坡聚烯烃 AW564H:AW564H 新加坡:新加坡
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

PP AW564H 新加坡聚烯烃（供应PP 抗撞击PP、食品级PP、耐热级PP、耐候级PP、高流动PP、抗静电PP、抗紫外线PP以及吹塑级PP、挤出级PP、透明级PP等通用塑胶）

PP/AW564：特性备注：高抗冲 高刚性

AW564是采用日本住友化学有限公司授权的最新生产工艺制成的高抗冲嵌段共聚丙烯。

AW564是具有高流动性，高抗冲，高刚性的共聚物牌号

用途: AW564专门为周转箱，冷却盒，灯罩和洗衣机底座而设计。

重要参数：熔体流动速率:9 g/10min密度:0.9 g/cm³缺口冲击强度:88 拉伸强度:23.52 MPa断裂伸长率:250 %

PP/AY564：特性备注：高抗冲,AY564是采用日本住友化学有限公司授权的最新生产工艺制成的高抗冲嵌段共聚丙烯,具有高流动性，高抗冲，高刚性的共聚物牌号，它能加快注射循环。嵌段共聚

用途：AY564专门为需要高流动性和高冲击强度的制品，如洗衣机内桶，薄壁容器，玩具和电器而设计。

重要参数：熔体流动速率:16 g/10min密度:0.9 g/cm³缺口冲击强度:73.53 弯曲模量:14210 MPa热变形温度:124

PP/AZ564:特性备注：流动性 用途：洗衣机槽、底座、盖板、仪器板、平衡环、周转箱、电风扇

重要参数：熔体流动速率:30 g/10min密度:0.9 g/cm³成型收缩率:14 %缺口冲击强度:6.3 拉伸强度:19.6 MPa

PP/AR564: 特性备注：流动性，高冲击强度，高耐热性，嵌段共聚。用途：洗衣机槽，底座，盖板，仪器板及平衡环，周转箱，电风扇。

重要参数：熔体流动速率:24 g/10min 密度:0.9 g/cm³ 缺口冲击强度:8.5 拉伸强度:19 MPa 断裂伸长率:80 %

PP/AV161: 特性备注：流动性、高冲击强度、高刚性，嵌段共聚。用途：日用品、蓄电池、容器、椅子、椅底座

重要参数：熔体流动速率:5 g/10min 密度:0.9 g/cm³ 成型收缩率:15 % 缺口冲击强度:10 拉伸强度:29.4 MPa

PP/AW161: 特性备注：级流动性、高冲击强度、高刚性。用途：日用品、蓄电池、容器、椅子、椅底座

重要参数：熔体流动速率:9 g/10min 密度:0.9 g/cm³ 成型收缩率:15 % 缺口冲击强度:7.5 拉伸强度:20.58 MPa

本公司长期(主要)经营PP聚丙烯

主要经营品牌：茂名石化，台湾台化,台湾台塑,韩国三星TOTAL,台湾福聚，台湾李长荣，韩国LG,沙特sabic,韩国晓星，韩国湖南，马来西亚，巴塞尔，北欧化工，等等相关品牌随货提供原厂物性表,及加工参数，ROHS(SGS)环保产品认证书报告及UL认证,FDA认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)等产品证书,质量保证。

出售其他：另本公司出售PP的其他类型，本公司长期供应塑胶原料，通用塑料，工程塑料，热塑弹性体塑料,以及各国原料品种齐全、价格优惠，欢迎贵公司查询订购，我们将竭诚为您服务!