

PP HP500N

产品名称	PP HP500N
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	沙特巴塞尔:沙特巴塞尔 HP500N:HP500N 沙特:沙特
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

长期供销巴塞尔PP塑胶原料，原厂原包，货源充足，有质量保证，价格优惠，并可提供FDA，UL，MSDS等物性表级相关的加工技术指导。欢迎广大新老客户来电洽谈合作！

PP 抗撞击PP、食品级PP、耐热级PP、耐候级PP、高流动PP、抗静电PP、抗紫外线PP以及吹塑级PP。

PP HP500N 沙特巴塞尔：均聚，适合注塑成型，好的流动性和高刚性，适用于注塑成型的制品如家具，隔板和容器等。适合食品接触。

重要参数：熔体流动速率:12 g/10min密度:0.9 g/cm³拉伸强度:35 MPa弯曲模量:1550 MPa

PP HP456J 沙特巴塞尔：适合挤出和热成型 食品接触的可接受 热塑

用途：单丝 绳子 磁带

重要参数：熔体流动速率:3.4 g/10min缺口冲击强度:4 拉伸强度:34 MPa断裂伸长率:50 %弯曲模量:1500 MPa

PP EP300H 沙特巴塞尔特性备注：抗冲击，嵌段共聚

重要参数：熔体流动速率:1.8 g/10min密度:0.9 g/cm³拉伸强度:25 MPa断裂伸长率:9 %弯曲模量:1150 MPa

PP EP310D 沙特巴塞尔：挤出应用，机械性能良好，适合挤出吹塑成型的容器。

重要参数：熔体流动速率:0.8 g/10min密度:0.9 g/cm³缺口冲击强度:44 拉伸强度:27 MPa断裂伸长率:420 %

PP塑料是聚丙烯塑料，是无毒的,对人体没有产生危害。聚丙烯制作的杯子是无毒的，制造时的加工温度()180~240。所以沸水不会把它分解。因此不必担心在对食用器具时的毒性问题

PP 典型应用范围：常见制品：盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等。主要使用含金属添加剂的PP：挡泥板、通风管、风扇等，器械、洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等，日用消费品、草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等

PP 熔化温度：220~275 ，注意不要超过275 。模具温度：40~80 ，建议使用50 。结晶程度主要由模具温度决定。注射压力：可大到1800bar。注射速度：通常，使用高速注塑可以使内部压力减小到最小。如果制品表面出现了缺陷，那么应使用较高温度下的低速注塑。