

# 涂料防霉剂 胶水防霉剂

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 涂料防霉剂 胶水防霉剂               |
| 公司名称 | 佛山市蓝峰助剂有限公司               |
| 价格   | .00/个                     |
| 规格参数 | 品牌:蓝峰助剂<br>PH:7<br>产品:广东省 |
| 公司地址 | 佛山市南海区丹灶镇工业大道庄边段陆庆明厂房之二   |
| 联系电话 | 13889923167 13690318880   |

## 产品详情

胶水防霉剂 涂料防霉剂干膜防霉剂LFIO-206是采用我公司专有技术生产的最适合于高分子材料、人造革和超纤的永久性防霉杀菌剂，是一种环保、高效、广谱型产品，对霉菌具有很强的杀灭作用，能达到理想的防霉效果。

### 产品特点

- 1 广谱、高效的杀灭多种真菌和酵母菌。环保，符合欧盟要求。
- 2 毒性低，容易操作，适用的pH范围广泛，5~9均可使用。
- 3 分散均匀，热稳定，不燃烧，易于运输，在强紫外线和酸雨条件下稳定。
- 4 通过 ASTM E-1428-99 PINK STAIN 和 ASTM G-21-96 MIXED FUNGI 试验。

### 产品物理性质和指标

|      |                   |
|------|-------------------|
| 外观   | 乳白色液体             |
| 活性成分 | 50%               |
| 相对密度 | 1.020-1-1.100g/ml |
| PH值  | 2.0-5.0           |

应用领域：LFIO-206具有很强的杀灭霉菌的能力，使用范围广，防霉效果明显优于传统防霉剂，是传统高分子材料，人造革和超纤防霉剂的更新换代产品。本品还可广泛应用于涂料、水性漆、胶水纸张，竹木材制品和文物保护等诸多产品的防霉。

使用方法：建议使用浓度为0.4~0.6%，具体使用量则根据实际情况而定。该产品在碱性条件下不稳定，

易分解，因此建议在pH小于9的体系中使用。建议在产品最后一道生产工序加入，并分散均匀。

包装规格：25或200公斤塑料桶包装。非危险品，常温避光，密封防潮储存期24个月。