三网合一光缆交接箱图文详细介绍

产品名称	三网合一光缆交接箱图文详细介绍
公司名称	慈溪市众诚通信设备厂
价格	1.00/台
规格参数	品牌:众诚 规格:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇东山头村瓜地山
联系电话	15258345611

产品详情

光缆交接箱（中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用,配线容量：48芯、72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、480芯、576芯、648芯、720芯、864芯、960芯、1152芯光纤交接箱）FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。

该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。光缆交接箱用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口配线设备。可对主,配线光缆进行固定,开剥,保护,终接及冗纤的盘绕,通过光纤跳线,能迅速方便地调度光缆中光纤序号以及改变传输系统的路由。产品具备模块化设计,优化的光缆管理系统,实现主干光缆与配线光缆交叉连接或互连,以及主干光缆之间的直通连接配线功能。且适用于多元化的XPON建设需求,提供多种光分路器增值单元解决方案、

产品介绍及应用随着电信营商3G、FTTx宽带提速工程的快速发展，传统传输线路带宽及光接入端口已经远远不能满足需要，基于EPON/GPON的FTTx网络结构，已成为运营商通信传输线路的可以选择]方案。光缆交接箱作为传输线路中的重要组成部分，为适应传输网络的发展要求，功能从大芯数、熔配一体逐步过渡到多缆、小芯数、带分光配线等实际应用环境上来，其结构对熔接配线、线缆管理、分光配置、防护等提出新的要求。

众诚通信光缆交接箱产品，针对各地区域气候环境，推出不同材质、分光功能、配线容量的光缆交接箱产品可供选择，现已广泛应用于电信运营商3G网络、光进铜退、FTTx、城域网传输改造等项目中，应用

方案如下：支持EPON/GPON分光功能品悦通讯多年来积极参与行业标准的制订，并参与YD/T988-2007<<通信光缆交接箱>>的起草及编制，该标准已成为行业内光缆交接箱设计、制造、测试、验收的重要参考依据。

1. 产品概览 ：光缆交接箱产品种类齐全，应用场景多种多样，适用于各种FTTx应用场景的布署。 2. 1.1 普通光缆交接箱：3. 序 号 容 量 箱体尺寸 (含底座)H×W×D(mm) 描 述 1 144芯 955×520×288 落地/挂杆/挂墙安装、SMC箱体 2 288芯 1350×750×320 落地安装、原装SMC箱体3 288芯 1445×756×360 落地安装、SMC箱 体4 576芯 1600×1200×400 落地安装、双层钣金箱体 5 576芯 GXF5-17Cd 1445×756×625 落地安装、SMC箱体 注：可选配分光模块实现分光功能。

1.2 FTTH光缆交接箱系列（带分光功能）： 序号 尺寸 (含底座) H×W×D(mm) 配线容量大分光端口 描 述1 955×520×288 96芯64芯 选配FFG-1/FFG-17/FFG-34分光模块。 84芯分支配线，12芯主干配线，72芯直熔。落地/挂杆/挂墙安装、SMC箱体。 2 1120×630×380 156芯6*n(n为分光比) 6个MIN型盒式光分路器位。 144芯配线，12芯主干熔接，48芯直熔。 落地安装、钣金箱体。3 1445×756×360 192芯128芯 选配FFG-1/FFG-17/FFG-34分光模块。 180芯分支配线，12芯主干配线。 落地安装、SMC箱体。 4 1350×750×320 288芯 10个MIN型盒式光分路器位。 288芯配线，120芯直熔、使用FJX12e模块。落地安装、SMC箱体。 5 1345×756×360 288芯10*n (n为分光比) 同上，箱体为国产SMC箱体。6 1600×1100×428 720芯 12*n (n为分光比) 12个MIN型盒式光分路器位。 720芯配线，288芯直熔、使用FJX12e模块。落地安装、钣金箱体。 注：使用盒式光分路器时，分光比可选，不占用配线空间。

2 产品介绍 2.1 普通光缆交接箱： 2.1.1 144芯光缆交接箱（GXF5-17Ba） GXF5-17Ba系列光缆交接箱是一种小容量箱体，配线容量144芯、直熔72芯，内部结构分区合理、清晰，有独立的裸纤及跳线管理，储纤区采用旋转门设计，操作空间灵活、方便。 SMC箱体，采用全正面操作，产品具有良好的保温、隔热、耐腐蚀性能，此型号箱体可配置底座落地安装，也可对箱体进行挂杆、挂墙安装。适用于FTTx小容量分支配线节点，一般安装于小区绿地、楼边、电线杆等环境中。

我们的产品理念在于“ 用爱心做产品，用诚实敬畏您每一分钱的付出 ”以低的成本创造出高的价值，让您的客户满意才是我们

终的目的。

你下单，我来做，型号你来定，规格你来选；

上午下单，下午交货，下午下单，第二天交货

相信我们的实力，就是相信你自己的眼力，我们定能为你排忧解难！

质量是我们赖以生存的根基，客户是我们得以发展的动力，服务是我们不断成长的见证。

如果你是【经销商】，相信有你我的共同的努力，定能征服你的客户！

如果你是【终端用户】，相信我们定能为你节省更多的成本！

如果你是【采购员】，我们将会给你带来更多的意想不到的惊喜！