

## TPU德国巴斯夫(中国总代理商)

产品名称	TPU德国巴斯夫(中国总代理商)
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPU德国巴斯夫
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1478室
联系电话	13611909968 13611909968

## 产品详情

德国巴斯夫TPU:上海可域塑化有限公司长期供应进口品牌:

德国巴斯夫TPU 1154D FHF - 性能:硬度54D,机械性能好,耐水解,抗紫外线,耐磨性好。

德国巴斯夫TPU 1185 A FHF - 性能:硬度85A,柔韧性好,耐水解,抗紫外线,耐磨性好。

德国巴斯夫TPU 1160 D - 性能:硬度60D,高透明,机械性能好,抗紫外线,耐磨性好。

德国巴斯夫TPU 1154 D - 性能:硬度54D,高透明,机械性能优良,抗紫外线,耐磨性好。

德国巴斯夫TPU 1198 A - 性能:硬度98A,高透明,挤出级,柔韧性好,抗紫外线,耐磨性好。

德国巴斯夫TPU 1195 A - 性能:硬度95A,高透明,柔韧性好,抗紫外线,耐磨性好。

德国巴斯夫TPU 1190 A - 性能:硬度90A,高透明,柔韧性好,抗紫外线,耐磨性好。

德国巴斯夫TPU 1185 A WM - 性能:硬度85A,含有增塑剂,柔韧性好,耐磨性好。

德国巴斯夫TPU 物性描述:

聚氨酯-TPU胶带是应用于服装领域的新一代聚氨酯弹性热封胶带。此种胶带在任何环境下都能保持良好的弹力、粘性、防水性、柔韧性,其100%聚氨酯成份决定了它的环保特性,符合出口标准。特别适用于服装市场。详细说明:成份:聚氨酯 颜色:磨砂半透明 底层:聚氨酯 厚度:0.08-0.25mm 硬度:98A 软化点:100 熔点:180 适宜温度:-20 -120 加工条件:温度:550 -580 (热风机) 压力:1.5-2kg 速度:10-15m/min

可焊接性好。

该材料属于热塑性材料，具有热熔焊接性，故卷材的接缝不必使用胶粘剂，可直接进行焊接处理，使接缝结合牢固、封闭严密，保证了接缝的可靠性。

耐老化性能好。TPV直接暴露在紫外线和臭氧的作用下，其物理机械性能仍保持稳定，耐久性好，抗老化性能强，使用寿命长，使用范围广。

该材料具有良好的耐热性和耐寒性，可在 - 60 ~ 135 的环境下长期使用，所以在我国所有地区都可使用

成形条件：根据面料的不同，其成形条件有稍微改变。

上海可域塑化有限公司原料可配送（江浙沪1天，其它省约3天可达），价格合理，货源充足，当天订货即发货，可提供出厂SGS、COC、FDA材质报告、UL黄卡、ISO、ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)、材质物性等资料报告

所销售地区服务范围广阔：天津市 上海市 重庆市 江苏 南京 昆山 无锡 徐州 常州 苏州 太仓 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁市

合肥 芜湖 蚌埠 淮南 巢湖 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿 六安 亳州 池州 宣城市；界首市 明光 天长 桐城 宁国市 福州市 厦门市 泉州市 石家庄 保定市 唐山市 邯郸市 邢台市 沧州市

山东 济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 济宁 泰安 威海 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

浙江 杭州 南京 宁波 余姚 嘉兴 湖州 金华 衢州 温州 舟山 台州 丽水 武汉 荆州

河北省 山西省 辽宁省 吉林省 黑龙江省 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 四川省 贵州省 云南省 陕西省 甘肃省 全国各地均可送货上门或自提